

230V Bovenfreesmachine

RP0900K



Leverbaar vanaf: onbekend

BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

1. Lichtste en meest eenvoudige bovenfrees met 900 Watt.
2. Eenvoudige diepte-instelling door snelspanhefboom.
3. Diepte-instelling in 3 standen.
4. Plunjerdiepte tot 35 mm.
5. Met kunststof koffer.

Overige gebruikersvoordelen zie www.makita.nl

Technische gegevens	Spantang (mm)	Afm. lxbxh (mm)	Max. cap. freesdiepte (mm)	Netto gewicht (kg)	Toerental onbelast (min ⁻¹)	Vibratie a _h (m/s ²)	K (m/s ²)	Geluidsdrukniveau (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Type electro motor	Opgenomen vermogen (Watt)	Kabellengte (m)	Voorbereiding stofafzuiging
RP0900K	8	252x110x218	35	2,5	27000	4,0	1,5	89	2,7	N72-45	900	2,5	•

STANDAARD ACCESSOIRES



Diepte-aanslag

- 135264-8
- 3240890284853



Breedtegeleider

- 164834-6
- 0088381111737



Afzuigadapter

- 194733-8
- 0088381358972



Spanmoer 22mm

- 763615-1
- 0088381123969



Spantang 8mm

- 763618-5
- 0088381114820



Steeksleutel 13mm

- 781006-4
- 0088381102407



Steeksleutel

- 781011-1
- 0088381102438



Koffer, kunststof

- 824880-8
- 3240890284792

OPTIONELE ACCESSOIRES



Kopieerring 29mm

- 163080-8
- 0088381111645



Kopieerring 9,5mm

- 164379-4
- 0088381111676



Kopieerring 12mm

- 164388-3
- 0088381156356



Kopieerring 20mm

- 164393-0
- 0088381111683



Kopieerring 27mm

- 164470-8
- 0088381111690



Kopieerring 30mm

- 164471-6
- 0088381111706



Kopieerring 9x11x13mm

- 164775-6
- 0088381111720



Kopieerring 11X12,7X13MM

- 164776-4
- 0088381112062