

4 poorts Industriële USB hub - USB 2.0 - 15kV ESD bescherming

Product ID: HB20A4AME



Deze TAA conforme 4-poortsindustriële USB 2.0 hubgeeft u de schaalbaarheid die u nodig hebt in ruwe industriële omgevingen, product- en reparatielabs, vergaderruimtes of werkstations op kantoor. Met zijn sterke industriële metalen behuizing, is hij ontworpen voor de hogere eisen die gesteld worden aan het aansluiten van een groot aantal apparaten in fabrieken en industriële omgevingen.

Deze industriële USB hub biedt betrouwbare prestaties met een metalen, heavy-duty behuizing. Hij ondersteunt een uitgebreide 7-48 V DC klemmenblokingang, zodat u, waar nodig, beschikt over flexibele voedingsopties voor de hub, op basis van uw eigen voedingsingangen.

De robuuste hub is perfect voor meer extreme omgevingen, ondersteunt ook een breed scala aan bedrijfstemperaturen (-40 C tot 85 C) en biedt ESD bescherming voor elke USB poort, waardoor schade aan uw aangesloten apparaten kan worden voorkomen.

Ontworpen voor een groot aantal verbindingen biedt deze robuuste USB 2.0 hub vier aansluitpoorten, zodat u meer USB apparaten en randapparaten kunt aansluiten.

Met veelzijdige installatieopties kunt u de hub installeren op een plaats die het best voor uw omgeving geschikt is. Met geïntegreerde montagesteunen en de meegeleverde DIN-montagerails en 2 meter lange USB hostkabel kunt u de USB 2.0 hub veilig monteren aan de meeste oppervlakken zoals een wand, onder een bureau of rack.

De sterke USB hub ondersteunt de volle 480 Mbps bandbreedte van USB 2.0 en is neerwaarts compatibel met vorige USB-apparaten.

De HB20A4AME wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideaal voor ruwe omgevingen die blootstaan aan grote temperatuurschommelingen of waarin fysieke beschadiging kan voorkomen
- Bij uitstek geschikt voor industriële en productieomgevingen waarin de voorkeur wordt gegeven aan klemmenblokaansluitingen
- Sluit vele verschillende USB-apparaten aan zoals industriële printers of camera's, en laad uw smartphone en tablet snel op
- Monteer aan een wand nabij of onder een bureauoppervlak in een laboratorium, werkplaats of kantoor voor de aansluiting van meerdere USB-randapparaten
- Gebruik in een conferentie- of vergaderruimte voor meerdere USB-randapparaten of voor het opladen van diverse mobiele apparaten

Features

- Beveiliging tegen stootspanningen van 350 W op de downstream en upstream USB-poorten
- Monteer de industriële USB 2.0 hub waar u die nodig hebt met geventileerde montagesteunen of meegeleverde DIN-rails
- Biedt flexibele, uitgebreide vermogensingangen met een 7-48 V DC klemmenblok
- Uitgerust met een Multi-Transaction Translator (MTT) op elke DFP poort
- Bescherm uw aangesloten apparaten tegen ESD met 15 kV lucht- en 8 kV contactbeveiliging

Hardware	Warranty	2 Years
	USB-C apparaat poort(en)	No
	USB-C hostverbinding	No
	Poorten	4
	Interface	USB 2.0
	Bus type	USB 2.0
	Industriestandaarden	USB 2.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL852GT
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
	Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	ESD Protection	350 W op de DFP en UFP
	Overspanningsbeveiliging	

Connector(en)	Externe poorten	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Externe poorten	USB B (4 pin)
	Externe poorten	Terminal Block (3 Wire)
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Elke computer met een USB 2.0-poort
Indicatoren	LED-indicatoren	Power
	LED-indicatoren	Poortaan sluiting
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Terminal Block
	Ingangsspanning	7 ~ 48 DC
	Ingangsstroom	2A
	Vermogensopname	14 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Opslagtemperatuur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Vochtigheid	5 ~ 95% RV
Fysieke eigenschappen	Vormfactor	Industrial
	Type behuizing	Metal
	Lengte product	3.7 in [95 mm]
	Breedte product	2.2 in [55 mm]
	Hoogte product	1.3 in [32 mm]
	Gewicht product	10.3 oz [292 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	9.4 in [2.4 cm]
	Package Width	6.7 in [1.7 cm]
	Package Height	2.2 in [55 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	17.8 oz [504 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	Handleiding
	Meegeleverd	USB 2.0 hub
	Meegeleverd	DIN-rail set

Meegeleverd

2 m USB-A naar USB-B kabel

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

