



G2460FQ

24 inch (61 cm) LCD MONITOR

Gaming vol actie die u op het puntje van uw stoel houdt

144Hz

1ms



FLICKER FREE



SPEAKERS




VESA MOUNT



1ms pixelresponstijd

Een pixelresponstijd van 1 ms GTG betekent snelheid zonder vegen op het scherm en geeft een verbeterde gaming-ervaring. Snel bewegende actie en dramatische overgangen worden gelijkmatig weergegeven zonder de vervelende effecten van ghosting. Kies het juiste pad naar succes, laat u niet tegenhouden door een langzame display.



144Hz Verversingsfrequentie

Rust uzelf uit met tweemaal de framefrequentie van andere monitors en zeg beeld haperingen en vage bewegingen vaarwel. Met een verversingsfrequentie van 144Hz wordt je beeldscherm weergegeven in een soepele opeenvolging, dus u kunt uw schoten nauwkeurig richten en genieten van zeer snelle races in al hun glorie.



DisplayPort Connection

De meest recente display-interfacestandaard van VESA is DisplayPort die ook audio, USB en andere vormen van gegevens kan overdragen. DisplayPort-versie 1.2-1.2a ondersteunt tot 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versie 1.3 ondersteunt tot 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p en de versie 1.4 ondersteunt HDR10-specificaties.



Display Port

De meest recente display-interfacestandaard van VESA is DisplayPort die ook audio, USB en andere vormen van gegevens kan overdragen. DisplayPort-versie 1.2-1.2a ondersteunt tot 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p, versie 1.3 ondersteunt tot 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p en de versie 1.4 ondersteunt HDR10-specificaties.

Algemeen

Modelnaam	G2460FQ
EAN	4038986144537
Productlijn	AOC Gaming
Serie	60 Series
Kanaal	B2C
Classificatie	Mainstream
Sectie	Gaming
Lanceerdatum	28-12-2014
Continent	Europe
Productstatus	EOL
Productstop	31-07-2020

Scherm

Resolutie	1920x1080
Verversfrequentie	144Hz
Schermafmeting (inch)	24 inch
Schermafmeting (cm)	61 cm
Plat / Gebogen scherm	Nee
Achtergrondverlichting	WLED
Type paneel	TN
Aspect-verhouding	16:9
Displaykleuren	16,7 miljoen
Actief Schermgebied (hoogte x breedte)	531,36 x 298,89 mm mm
Pixel-pitch	0.276
Scanfrequentie	H :30~160KHz (DVI Dual link/DP) / 30~83KHz (D-SUB/HDMI),V:50~146Hz (DVI Dual link /DP) / 50~76Hz (D-SUB/HDMI)
Pixelfrequentie	330MHz
Responstijd (GtG)	1 ms
Contrast (statisch)	1000:1
Contrast (dynamisch)	80M:1
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²
Kijkhoek (CR10)	170/160 °
OSD talen	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Buitenkant

Kleur	Zwart
Type rand	Normaal

Ergonomie

Vesa	100x100
Kantelen	-5/20 °

Multimedia

Luidsprekers	2 W x 2
Audio-uitgang	Headphone out (3,5mm)

Aansluitbaarheid

Aansluitingen	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA, DVI
---------------	---

What's in the Box?

VGA-kabel	1,8 m
HDMI-kabel	1,8 m
Displayport-kabel	1,8 m
Audiokabel	1,8 m
Power Schuko C7 Cable	1.8 m

Energie / Milieu

Powersupply	Intern
Powersource	100 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik Aan (Energystar)	22.7 watt
Stroomverbruik Stand-by (Energystar)	0.31 watt
Stroomverbruik Uit (Energystar)	0.22 watt
EnergyClass	B

Vergunningen / Regelgeving

TCO	6
TUV-GS	✓
TUV-Bauart	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
ISO Gecertificeerde Productie	✓
Voldoet aan Rohs	✓

Garantie

Pixel-beleid	ISO 9241-307
Garantieperiode	3 Jaar
MTBF	50.000 uur

Afmetingen / Gewichten

Product height (mm)	400.4
Product width (mm)	511.4
Product depth (mm)	211
Afmetingen verpakking (L x B x H)	693x127x435 mm
Product Afmetingen (incl voet)	551.4x400.4x221 mm
Brutogewicht (incl verpakking) (kg)	5.45 Kg
Nettogewicht (excl verpakking) (kg)	4.16 Kg

Teksten en USP

Marketing title	24 inch 1920x1080@144Hz: DisplayPort / DVI Dual Link 1 ms TN HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1
-----------------	--

Functies

Flicker-free	✓
--------------	---