

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - 5Gbps - op de wand monteerbare metalen behuizing

Productcode: ST4300U3C3



De ST4300U3C3 USB 3.2 Gen 1 hub kan tegelijkertijd worden gebruikt als data-hub en USB-lader door toevoeging van drie speciale USB-laadpoorten en vier USB 3.2 Gen 1 datapoorten, voor in totaal zeven poorten, allemaal via één USB 3.2 Gen 1 hostaansluiting.

De USB hub-poorten zijn compatibel met de SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 specificatie, bieden een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps en zijn neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x specificaties.

Deze USB-hub met externe voeding heeft ook 3 speciale USB-laadpoorten, d.w.z. 2 x 1 A en 1 x 2 A poorten, waardoor de hub voor datatransmissie en als USB-ladestation kan worden gebruikt. Omdat de hub aan USB batterijoplaadspecificatie 1.2 voldoet, kunt u de meeste mobiele apparaten opladen waaronder de Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ en nog veel meer.

De hub is voorzien van een compacte en duurzame metalen behuizing en heeft een rechtop staande poort waardoor u gemakkelijke toegang heeft tot de poorten bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten. Voor nog meer flexibiliteit wordt bij de hub een wandmontagesteun geleverd.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit





Toepassingen

- Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen dankzij de USB hub- en laadpoorten voor meerdere apparaten
- Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB 3.0 poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
- Breid uw USB 3.0 capaciteit thuis of op kantoor uit

Eigenschappen

- Biedt 4 USB 3.2 Gen 1 hub-poorten en 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A, 1 x 2 A)
- Ondersteunt USB batterijopladspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
- Compatibel met SuperSpeed USB 3.2 Gen 1, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Compacte, metalen behuizing
- Inclusief wandmontagesteun

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Ja
Poorten	7
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Industriestandaarden	USB batterijopladspecificatie Rev. 1.2
Chipsetcode	VIA/VLI - VL812

Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Type en snelheid	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connector(en)		
	Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 3 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort
	Notitie	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power 4 - Hub-poort aansluit-LED's
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	1.3 A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	3 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M

Vermogensopname 36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.3 in [11.0 cm]
Breedte product	1.8 in [45.0 mm]
Hoogte product	0.9 in [2.4 cm]
Gewicht product	4.6 oz [131.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.4 oz [606.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-laadhub
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Wandmontagesteun (met schroeven)
	4 - Rubberen voetjes

1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.