

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 5Gbps - 2 x 2.4A poorten

Productcode: ST93007U2C



Deze 7-poorts USB 3.2 Gen 1 hub werkt als een traditionele datahub voor uw computer en als een 2-poorts laadstation voor uw mobiele apparaten. Nu kunt u eenvoudig zeven USB 3.2 Gen 1 poorten en twee 2,4 A USB-snellaadpoorten aan uw MacBook, laptop of desktop toevoegen. Het is de perfecte aanvulling op uw (thuis)kantoor of hot-desk omgeving.

Met de twee 2,4 A speciale laadpoorten (DCP) kunt u uw smartphones, tablets en andere USB-gevoede apparaten snel opladen. De laadpoorten bevinden zich bovenop de hub voor snelle en gemakkelijke toegang.

De laad- en datapoorten werken tegelijkertijd, zodat u uw mobiele apparaten comfortabel snel kunt opladen, terwijl u uw andere USB 3.2 Gen 1 apparaten kunt blijven gebruiken. Bovendien laadt de hub apparaten op zelfs als uw computer is losgekoppeld, in de slaapmodus staat of is uitgeschakeld.

Vergroot uw productiviteit door toevoeging van zeven USB 3.2 Gen 1 (ook bekend als USB 3.0) poorten aan uw werkstation. Met ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps is de hub perfect voor de aansluiting van hoge-bandbreedte apparaten zoals externe harde schijven, printers, scanners, webcams met hoge resolutie, videocamera's en nog veel meer.

Deze USB 3.2 Gen 1 hub is de ideale accessoire voor uw laptop of desktop. Door het compacte design neemt hij weinig ruimte op uw bureau in beslag, en er is nog voldoende ruimte over tussen elke USB-poort, waardoor u de apparaten die u het meest gebruikt gemakkelijk kunt aansluiten en loskoppelen. Bovendien kunt u de hub in slechts enkele seconden installeren zonder dat stuurprogramma's nodig zijn.

De ST93007U2C wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik de hub als een 2-poorts laadstation of als een datahub in uw (thuis)kantoor of in hot-desk omgevingen
- Laad uw mobiele apparaten snel op én breid de connectiviteit van uw computer uit
- Maak lastig bereikbare USB-poorten toegankelijker

Eigenschappen

- Laad uw smartphones en tablets snel op, met twee 2,4 A USB-snellaadpoorten
- Sluit meerdere USB-apparaten aan op uw laptop of desktop door zeven USB 3.2 Gen 1 poorten toe te voegen
- Laad vele verschillende mobiele apparaten op, inclusief Apple en Samsung Galaxy apparaten, met ondersteuning van USB batterij oplaadspecificatie 1.2
- Gestroomlijnd en compact design
- Gebruik de hubpoorten en snellaadpoorten tegelijkertijd
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
- SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 throughput tot 5 Gbps
- Geïntegreerde aan/uit-knop
- Plug-and-play en hot-swappable
- LED-indicator voor poort status
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0, 1.x apparaten

Hardware

| | |
|--------------------------|--|
| Garantiebeleid | 2 Years |
| USB-C apparaat poort(en) | Nee |
| USB-C hostverbinding | Nee |
| Snellaadpoort(en) | Ja |
| Poorten | 7 |
| Interface | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Bus type | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
| Industriestandaarden | USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1 |
| Chipsetcode | VIA/VLI - VL812 |

Prestaties

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Maximale overdrachtsnelheid | 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) |
| Type en snelheid | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |

Connector(en)

| | |
|--------------------|--|
| Type connector(en) | 7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Fast-Charge) |
|--------------------|--|

Software

| | |
|--------------------|--|
| Besturingssystemen | OS Independent; No additional drivers or software required |
|--------------------|--|

Speciale opmerkingen / vereisten

| | |
|----------------------------|---|
| Systeem- en kabelvereisten | Hostcomputer met een beschikbare USB 3.0 poort Voor het functioneren van de hub, moet de meegeleverde voedingsadapter op de hub aangesloten zijn |
| Notitie | Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn |

Indicatoren

| | |
|-----------------|------------------------------|
| LED-indicatoren | 7 - Poort status (blauw) |
| | 2 - Status laadpoort (blauw) |

Voeding

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Voedingsbron | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| Ingangsstroom | 1.0 A |
| Uitgangsspanning | 12V DC |
| Uitgangsstroom | 4 A |
| Polariteit pin midden | Positief |
| Stekkertype | M |
| Vermogensopname | 48 |

Gebruiksomgeving

| | |
|---------------------|---|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Vochtigheid | 10% - 90% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend) |

Fysieke eigenschappen

| | |
|-----------------|-----------------|
| Kleur | Zwart |
| Vormfactor | Desktop |
| Type behuizing | Kunststof |
| Lengte product | 7.9 in [20 cm] |
| Breedte product | 2.4 in [60 mm] |
| Hoogte product | 1.0 in [2.5 cm] |
| Gewicht product | 4.7 oz [134 g] |

Verpakkingsinformatie

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal | 1 |
| Package Length | 11.5 in [29.2 cm] |
| Package Width | 7.6 in [19.3 cm] |
| Package Height | 2.8 in [71 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 30.7 oz [870 g] |

Wat wordt er meegeleverd

| | |
|-------------|---|
| Meegeleverd | 1 - 7-poorts USB 3.0 hub + 2,4 A speciale laadpoorten 1 - 3 ft. [1 m] USB 3.0 hostkabel 1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU) |
|-------------|---|

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.