

7-poorts USB 3.0-hub - 5Gbps - desktop

Productcode: ST7300USB3B



Met de ST7300USB3B USB 3.2 Gen 1 hub kunt zeven externe USB 3.2 Gen 1-poorten op een computer aansluiten via één USB 3.2 Gen 1 hostverbinding.


Met een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps voldoet de USB hub aan de SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 specificaties en is neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten.

Ontworpen voor gemakkelijke poorttoegang bij het aansluiten of loskoppelen van apparaten, heeft deze hub een poort aan de ene kant, met overstroomdetectie en -beveiliging voor alle zeven poorten. De hub ondersteunt plug & play- en hotswap-technologieën, waardoor u uw aangesloten apparaten kunt verwisselen en bedienen zonder de hostcomputer te moeten uitschakelen.

De USB hub is voorzien van busvoeding en dus geschikt voor omgevingen waarin een stopcontact wellicht niet beschikbaar is, maar is perfect voor krachtige USB-apparaten bij gebruik van de meegeleverde optionele voedingsadapter.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid de USB 3.0 capaciteit van uw systeem uit met extra poorten
- Maak USB-poorten toegankelijker door de hub op een willekeurige plaats binnen het kabelbereik te plaatsen
- Breid het bereik van USB-apparaten uit door de hub als een centrale repeater te gebruiken
- Afzonderlijke uit elkaar liggende USB-poorten voor het gebruik van grotere USB-stekkers

Eigenschappen

- Zeven downstream USB 3.2 Gen 1 poorten toegankelijk vanaf één kant van de hub, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Universele compatibiliteit met meerdere platformen, zonder dat extra stuurprogramma's vereist zijn
- Plug-and-play en hot-swappable
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Overstroomdetectie en -beveiliging op elke USB-poort
- Met USB-busvoeding, inclusief optionele externe voedingsadapter voor krachtige USB-apparaten
- Inclusief USB 3.2 Gen 1 A-naar-B-kabel

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
USB-C apparaat poort(en)	Nee
USB-C hostverbinding	Nee
Snellaadpoort(en)	Nee
Poorten	7
Bus type	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Chipsetcode	VIA/VLI - VL817

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)

Type en snelheid USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s

MTBF 43977.72 hours

Connector(en)

Type connector(en) 1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
7 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 3.0-poort

Notitie Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn

Indicatoren

LED-indicatoren 7 - Hub-poort aansluit-LED's

Voeding

Voedingsbron Inclusief wisselstroomadapter

Ingangsspanning 100 - 240 AC

Ingangsstroom 1.5 A

Uitgangsspanning 12V DC

Uitgangsstroom 3 A

Polariteit pin midden Positief

Stekkertype M

Vermogensopname 36

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
Vochtigheid	5-95% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Vormfactor	Desktop
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	6.8 in [17.2 cm]
Breedte product	2.8 in [70 mm]
Hoogte product	0.9 in [2.3 cm]
Gewicht product	5.2 oz [148 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.2 in [20.9 cm]
Package Width	5.8 in [14.8 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.6 oz [556 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0 Hub
	1 - 1 m USB 3.0 kabel
	1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.