

## Universeel USB 3.0 laptop mini-docking station met HDMI®, GbE - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter NIC met HDMI

StarTech ID: USB31GEHD



Met de USB31GEHD USB 3.0 mini-dockingstation adapter kunt u gigabit Ethernet en HDMI®-aansluitpoorten toe aan uw Ultrabook™, laptop of desktop via één USB 3.0 host, waardoor u beschikt over twee aansluitpoorten die niet altijd aanwezig zijn op moderne draagbare computers.

Deze adapter biedt volledige gigabit bandbreedte voor snellere netwerkverbindingen en maakt optimaal gebruik van de 5 Gbps capaciteit van de USB 3.0 interface ter ondersteuning van 10/100/1000 Mbps Ethernet. Bovendien is de adapter volledig compatibel met IEEE 802.3/u/ab standaards. Daarnaast fungeert de gigabit-adapter als een externe grafische kaart, waardoor u een extern scherm kunt toevoegen aan uw laptopscherm, met 2048x1152 video en 5.1 surround sound audio (alleen vanaf de HDMI®-poort).

Deze adapter met USB-voeding is een ideale multi-poorts combo-adapter voor mobiele of vaste omgevingen heeft geen externe voedingsadapter nodig en is dus de perfecte laptopaccessoire die precies in uw reistas past dankzij het compacte en draagbare design.

De mini docking station adapter garandeert een snelle en eenvoudige installatie door het automatisch downloaden van het meest recente stuurprogramma naar Windows®-systemen met een actieve netwerkverbinding, en is neerwaartse compatibel met USB 2.0 systemen (snelheid beperkt door de USB-bus).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Applications

- Los beperkte verbindingsopties op door twee essentiële verbindingsoorten aan uw laptop toe te voegen
- Voltooi uw werk onderweg, een ideale reisgenoot voor uw Ultrabook™, laptop of netbook
- Sluit uw laptop aan op een vast gigabit-netwerk in situaties waar geen wifi-verbinding aanwezig is zoals in klaslokalen, kantoren en hotels
- Vervang een defecte geïntegreerde Ethernet-poort van een laptop of upgrade naar een 1000 Mbps gigabit-verbinding
- Voeg één extra scherm toe aan uw computer met externe schermondersteuning - controleer uw e-mails op uw laptopscherm terwijl u op het internet surft via een extern scherm
- Sluit uw HDMI-projector aan en toon aantrekkelijke presentaties of multimedia-inhoud

## Features

- 1x 10/100/1000 Mbps netwerkpoort, 1x HDMI uitgang
- USB-busvoeding - geen externe voedingsadapter vereist
- Compact, slank en licht design voor maximale mobiliteit
- Downloadt het meest recente stuurprogramma naar Windows® pc's via een actieve netwerkverbinding voor een probleemloze installatie
- Compatibel met IEEE 802.3, 802.3u en 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T)
- SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
- Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm

Technical Specifications

Warranty	2 Years
4K Support	Nee
Bus type	USB 3.0
Chipsetcode	DisplayLink - DL-3700
Fast-Charge Port(s)	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 hub-poort is neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1
Auto MDIX	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning	Ja
Maximale digitale resoluties	2048x1152 (HDMI)
Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type connector(en)	1 - USB 3.0 A (9-polig; SuperSpeed) Mannelijk
Type connector(en)	1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Type connector(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Besturingssystemen	Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP SP3 (32-bit) Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11)
Systeem- en kabelvereisten	USB-computersysteem met beschikbare USB 3.0 poort
LED-indicatoren	1 - Verbinding
LED-indicatoren	1 - Activiteit
Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	10-90% RV
Breedte product	2.6 in [65 mm]
Gewicht product	1.7 oz [47 g]
Hoogte product	0.7 in [19 mm]

Kabellengte	4.4 in [111 mm]
Kleur	Zwart
Lengte product	2.6 in [65 mm]
Type behuizing	Kunststof
Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [156 g]
Meegeleverd	1 - USB 3.0 mini-dockingadapter
Meegeleverd	1 - Driver-CD
Meegeleverd	1 - Handleiding

## Certifications, Reports and Compatibility

