

# DJV182ZJ

## Basismodel accu wipzaag LXT 18V



EAN: 0088381651899

### TECHNISCHE GEGEVENS

	Batterijtype
Nominale accuspanning	18 V
Aantal bijgeleverde accu's	0
Aantal zaagbewegingen max.	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Slaglengte	26 mm
Maximale zaagcapaciteit hout	135 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Triax vibratie zagen hout (a <sub>h</sub> )	7 m/s <sup>2</sup>
Triax vibratie zagen staal (a <sub>h</sub> )	3,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsdrukkniveau (L <sub>pA</sub> )	77 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	266x77x208 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	2,6 kg

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag voor alle aanpaswerken in massief hout en plaatmaterialen.
- Dank zij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
- Handig en betrouwbaar snelspanstelsel voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Elektronica controleert de soft start en zorgt ervoor dat je de zaagsnede nauwkeurig kunt inzetten bij verscheidene toepassingen.
- Uitgerust met soft no load: het toerental stijgt van zodra de zaag in aanraking komt met het materiaal.
- Grote, met twee vingers bedienbare vario-schakelaar met veiligheidsvergrendeling en lock on schakelaar die een continu zagen mogelijk maakt.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type II, adapter voor stofafzuiging, anti splinterplaatje, glijplaat, Wipzaagblad B10, Wipzaagblad B22, Wipzaagblad BR13, inbussleutel