



ATEN 4-poorts 4K HDMI-splitter

Merk : ATEN

Artikelcode: VS184A-AT-G

Productnaam : 4-poorts 4K HDMI-splitter

- Verbindt een HDMI-bron met tot vier HDMI-schermen tegelijk
 - HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); ondersteunt HDCP 1.4
 - Ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4kx2k en 1080p Full HD
 - Ondersteunt Dolby True HD en DTS HD Master Audio
 - Overdracht over lange afstanden: tot 15 m (24 AWG)
 - Ondersteunt tot 340MHz bandbreedte voor hoogpresterende video
 - Plug-and-play: geen installatie van software nodig
- 10.2 Gb/s, 340 MHz, 4x HDMI, HDCP, 200x80x25 mm



ATEN 4-poorts 4K HDMI-splitter:

De VS184A HDMI-splitter is de perfecte oplossing voor iedereen die een bron van digitale high definition-video naar vier beeldschermen tegelijk moet sturen. Hij ondersteunt alle HDMI-apparatuur, zoals dvd-spelers, satellietkastjes en alle HDMI-schermen.

De VS184A HDMI-splitter ondersteunt HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), waardoor hij geschikt is voor gebruik met alle HDMI-scherm in thuisbioscopen evenals in bedrijfs-, educatieve en commerciële omgevingen.

Poorten & interfaces		Verpakking	
Aansluiting video *	HDMI	Breedte verpakking	59 mm
Video uit *	4x HDMI	Diepte verpakking	239 mm
Hoeveelheid Video ports *	5	Hoogte verpakking	160 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht verpakking	825 g
Kenmerken		Inhoud van de verpakking	
Kleur van het product	Zwart	Gebruikershandleiding	✓
Maximum resolutie *	4096 x 2160 Pixels	Meegeleverde kabels	HDMI
HD type	4K Ultra HD	Inclusief AC-adapter	✓
3D	✓	Eisen aan de omgeving	
Maximale afstand	15 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Bandbreedte	340 MHz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
HDCP versie	1.4	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 80 procent
HDCP	✓	Logistieke gegevens	
Plug and play	✓	Netto gewicht kartonnen doos	14,1 kg
LED-indicatoren	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Dolby technologieën	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	315 mm
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking lengte	490 mm
AC-ingangsspanning	5 V	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	338 mm
Stroomverbruik (typisch)	6,02 W	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	17,3 kg
Gewicht en omvang		Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	20 stuk(s)
Breedte	80 mm	Verpakking	
Diepte	200 mm	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Hoogte	25 mm		
Gewicht	703 g		



4710423779938

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date