



ATEN 8-poorts HDMI audio-/videoschakelaar, met IR-afstandsbediening

Merk : ATEN

Artikelcode: VS0801H-AT-G



Productnaam : 8-poorts HDMI audio-/videoschakelaar, met IR-afstandsbediening

6.75 Gb/s, 225 MHz, 8x HDMI, HDCP, RS-232, 437x159.8x44 mm

ATEN 8-poorts HDMI audio-/videoschakelaar, met IR-afstandsbediening. Aansluiting video: HDMI.

Materiaal: Metaal, Kleur van het product: Zwart, Zilver, Maximale refresh snelheid: 60 Hz.

Stroomverbruik (typisch): 3,73 W. Breedte: 159,8 mm, Diepte: 437 mm, Hoogte: 44 mm. Breedte

verpakking: 116 mm, Diepte verpakking: 540 mm, Hoogte verpakking: 233 mm



Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aansluiting video *	HDMI	Breedte	159,8 mm
Aantal HDMI-poorten	9	Diepte	437 mm
HDMI in	8	Hoogte	44 mm
Aantal HDMI-uitgangen	1	Gewicht	2 kg
RS-232 port	1	Verpakking	
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Breedte verpakking	116 mm
Kenmerken		Diepte verpakking	540 mm
Materiaal	Metaal	Hoogte verpakking	233 mm
Kleur van het product	Zwart, Zilver	Gewicht verpakking	2,48 kg
Consumer Electronics Control (CEC)-ondersteuning	✓	Inhoud van de verpakking	
Plug and play	✓	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
HDCP	✓	Montage gereedschap	✓
Maximale refresh snelheid	60 Hz	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Maximale afstand	15 m	Gebruiksaanwijzing	✓
Rack-montage	✓	Inclusief AC-adapter	✓
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Eisen aan de omgeving	
Ondersteunde video-modi	480p, 720p, 1080i, 1080p	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Bandbreedte	6,75 Gbit/s	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
LED-indicatoren	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent
Bandbreedte	225 MHz	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 80 procent
Maximum resolutie	1920 x 1200 Pixels	Logistieke gegevens	
3D	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
HD type	Full HD	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	375 mm
Dolby technologieën	DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	565 mm
Synchronisatie ingangsimpedantie	100 Ohm	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	258 mm
Output impedance	100 Ohm	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	8,14 kg
HDCP versie	1.4	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	3 stuk(s)
Energie		Netto gewicht kartonnen doos	6 kg
Stroomverbruik (typisch)	3,73 W		



4710423776326

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date