

ATEN HDMI naar VGA/audio-converter met schaler

Merk : ATEN

Artikelcode: VC812-AT-G

Productnaam : HDMI naar VGA/audio-converter met schaler



- Converteert HDMI-signalen naar VGA-uitvoer
 - Ondersteunt analoge/digitale audio
 - Schaler: een eerste klas schaal-engine die verschillende video-invoerresoluties converteert naar de eigen resolutie van het scherm en die tegelijkertijd de beeldverhouding automatisch aanpast voor maximaal kijkgemak
 - Superieure videokwaliteit: tot 1080p, 1920 x 1200
- HDMI naar VGA/audio-converter met schaler



ATEN HDMI naar VGA/audio-converter met schaler:

De VC812 HDMI naar VGA-converter met schaler vormt een eenvoudige en handige manier om HDMI-ingangssignalen te converteren naar analoge video (VGA). De VC812 bevat een hoogpresterende schaal-engine die de videoresolutie converteert om u de beste beeldkwaliteit te geven.

1 x VC812 HDMI naar VGA-converter met schaler

1 x 0AD6-1F05-26EG voedingsadapter

1 x software-CD

1 x gebruiksaanwijzing



Kenmerken		Gewicht en omvang	
Type converter *	Scaler-video-omzetter	Breedte	83 mm
On Screen Display (OSD)	✓	Diepte	110 mm
LED-indicatoren	✓	Hoogte	28 mm
Kleur van het product	Zwart	Gewicht	400 g
Materiaal behuizing	Metaal	Verpakking	
Video		Inclusief AC-adapter	✓
Maximale videoresolutie *	1920 x 1200 Pixels	Gebruikershandleiding	✓
Videoresoluties	800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1400 x 1050, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1920 x 1200	Snelle installatiehandleiding	✓
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 1080i, 1080p	Breedte verpakking	59 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	239 mm
Hostinterface *	HDMI	Hoogte verpakking	160 mm
Output interface *	VGA	Gewicht verpakking	625 g
VGA (D-Sub) uitgang ports	1	Logistieke gegevens	
3,5mm-connector	✓	Netto gewicht kartonnen doos	2 kg
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	250 mm
Stroomvoorziening via USB	✗	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	325 mm
Ingangsspanning	5 V	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	175 mm
Technische details		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	3,26 kg
Duurzaamheidscertificaten	RoHS	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)
Eisen aan de omgeving			
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C		
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent		



4719264640568

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date