

iiyama ProLite X2793HSU-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : iiyama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: X2793HSU-B1

Productnaam : X2793HSU-B1

27", 68.6cm , IPS, LED, 16:9, 350 cd/m², 80M:1, 611.5 x 427.5 x 190mm, 4.0kg

iiyama ProLite X2793HSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Verbeterd kabelbeheer	✓
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✗
Soort paneel *	IPS	kantel aanpassingen	✓
Touchscreen *	✗	Bereik kantelhoek	3 - 20°
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Responstijd *	1 ms	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens
Reactietijd (MPRT)	1 ms		
Beeldoppervlakte	Mat		
Beeldscherm vorm *	Flat		
Typische contrastverhouding *	1500:1		
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1		
Maximale refresh snelheid *	120 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm		
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB		
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent		
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		
Prestatie		Energie	
AMD FreeSync *	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Knipervrije technologie	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	14 kWu
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Stroomverbruik (typisch) *	14 W
		Stroomverbruik (in standby) *	14 W
		Vermogensverbruik (max)	0,3 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
		AC-ingangsspanning	100 - 250 V
		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Soort voeding	Intern
		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
		Gewicht en omvang	
		Breedte apparaat (met standaard)	611,5 mm
		Diepte apparaat (met standaard)	190 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	427,5 mm
		Gewicht (met standaard)	4 kg
		Verpakking	
		Breedte verpakking	688 mm

Multimedia		Verpakking		
Aantal luidsprekers	2	Diepte verpakking	126 mm	
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte verpakking	442 mm	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht verpakking	5,7 kg	
Ingebouwde camera *	✗	Type verpakking	Doos	
Design		USB kabel lengte	1,5 m	
Markt positionering *	Bedrijf	Inhoud van de verpakking		
Kleur van het product *	Zwart	Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI	
Poorten & interfaces		HDMI-kabellengte	1,5 m	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m	
Versie USB-hub	2.0	Duurzaamheid		
Aantal downstreampoorten	2	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO	
HDMI *	✓	Overige specificaties		
Aantal HDMI-poorten	1	Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide	
HDMI versie	1.4	Gebruikersknoppen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)	
Aantal DisplayPorts	1			
DisplayPort versie	1.2			
Hoofdtelefoon uit *	✓			
HDCP	✓	Gewicht	4 kg	
Ergonomie			Hoogte	427,5 mm
VESA-montage *	✓		Breedte	611,5 mm
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		Diepte	190 mm
		Bedieningspaneel	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume	
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE	



4948570126682

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date