

## UPS zuivere sinusgolf - 3000 VA

EG-UPS-PS3000-01

### ULTIMATE DEFENCE

- Zorgt voor een perfecte sinusgolf wisselspanning
- Voorkomt dataverlies door stroomuitval
- De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur
- Compact en betrouwbaar ideaal voor thuisof kleinzakelijk gebruik



### Kenmerken

- Automatische noodstroomvoorziening met zuivere sinusgolf
- USB aansluiting
- Automatische AC spanningsregelaar en stabilisator (AVR)
- Intelligente beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD scherm en LED statusindicatie
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen

### Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	1
Volume doos/CUM	0.09792
Gewicht doos/kg	32.15
Afmetingen productverpakking LxBxH:	592x462x320 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	600x340x480 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309087377
Douanecode	8504408590

### Inhoud verpakking

UPS  
Power input cord  
Power IEC output cord x 2 pcs

### Specificaties

Type: line interactive  
Waveform: sine, 5% distortion at linear load, PF > 0.8  
Input: AC 220V±25%, 50Hz/60Hz ±10%  
Output: AC 220V±12%, 50Hz/60Hz ±1% (AC 220V±5% at inverter mode)  
Switching time: up to 10 ms typically  
Backup time: 10...30 mins (depends on the load)  
Battery: 151 x 65 x 94 mm, sealed lead-acid 12V/9Ah, F2 terminals x 4 pcs  
Charge time: up to 12 hours  
Sockets: C14 input, 6 outputs x C13; USB-BF connector  
Operating conditions: 0°C~40°C, at humidity 10~90%RH non condensing

### Systeemvereisten

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

### Certificaat/Certificaten

