

UPS voor Serverkast - 3000 VA EG-UPSRACK-13

- Neemt u het risico dat u uw beveiligingssysteem niet meer werkt als de stroomvoorziening het laat afweten? Bang voor dataverlies als de stroom uitvalt? Met deze UPS houdt u tijdelijk stroom in uw serverruimte.



Kenmerken

- Automatische output voltage regulatie (AVR)
- USB interface
- LCD status indicatie
- Hooren zichtbaar alarm
- Bescherming tegen kortsluiting alsook blikseminslag
- Bescherming tegen stroompieken en -schommelingen
- Bescherming tegen overbelasting en -ontlading

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	1
Volume doos/CUM	0.076632
Gewicht doos/kg	30.4
Afmetingen productverpakking LxBxH:	410x525x225 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	620x515x240 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309087742
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Specificaties

UPS type: line interactive, pure sine wave
Input: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%
Output: 220V AC \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 0.5% (on battery)
Output power factor: 0.8
Inverter output efficiency (resistive load): 85%, any load type is allowed
Switching time: no more than 10 ms (typically 6 ms)
Backup time: max. 5 40 mins (50 % -10 % load)
Battery: 151 x 65 x 95 mm, sealed lead-acid 12 V / 9 Ah / 2.3 kg x 4 pcs
Charge time: up to 12 hours
Sockets: input IEC C14, outputs: Schuko EU type x 1 pc, IEC C13 x 6 pcs

Systeemvereisten

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificaat/Certificaten

