

UPS met LCD - 850 VA

EG-UPS-032

ULTIMATE DEFENCE

- Voorziet uw PC tijdelijk van noodstroom en voorkomt daarmee dataverlies! De ideale bescherming voor alle gevoelige apparatuur. Dankzij het LCD-schermje kunt u alles volgen!



Kenmerken

- 850 VA noodstroomvoeding (UPS) voor o.a. PC's
- Automatische AC spanningsregelaar (AVR)
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging biedt bescherming tegen kortsluiting en spanningspieken veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD status indicator
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Inclusief praktische UPS Management software

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	3
Volume doos/CUM	0.042042
Gewicht doos/kg	19.94
Afmetingen productverpakking LxBxH:	375x145x230 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	455x385x240 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309080842
Douanecode	8504408590

Inhoud verpakking

UPS
Power cord
USB cable
Software CD
Spare fuse

Specificaties

Type: line interactive
Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)
Input: 220 V AC \pm 25%, 50 / 60 Hz \pm 10%
Output: 220 V AC \pm 10%, 50 / 60 Hz \pm 1% (220 V AC \pm 5 % at inverter mode)
Switching time: less than 10 ms
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)
Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 8Ah
Charge time: up to 12 hours
Output sockets: 2 pcs x C13, 1 pc x german Shuko
USB control interface: BF socket

Systeemvereisten

Software is compatible with Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

Certificaat/Certificaten

