

## UPS met LCD - 1200 VA

EG-UPS-033

- Neemt u het risico dat u uw beveiligingssysteem niet meer werkt als de stroomvoorziening het laat afweten? Bang voor dataverlies als de stroom uitvalt? Met deze UPS houdt u tijdelijk stroom, voor thuis of op kantoor.



### Kenmerken

- 1200 VA noodstroomvoeding (UPS) voor o.a. PC's
- Automatische AC spanningsregelaar (AVR)
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging biedt bescherming tegen kortsluiting en spanningspieken veroorzaakt door bijvoorbeeld blikseminslag
- Hoorbaar en zichtbaar alarm bij stroomuitval
- LCD status indicator
- Interne batterij met bescherming tegen overladen of teveel ontladen
- Inclusief praktische UPS Management software

### Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	2
Volume doos/CUM	0.04575
Gewicht doos/kg	26.38
Afmetingen productverpakking LxBxH:	450x180x295 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	375x400x305 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309080873
Douanecode	8504408590

### Inhoud verpakking

UPS  
Power cord  
USB cable  
Software CD  
Spare fuse

### Specificaties

Type: line interactive  
Waveform: sine wave (AC mains), modified (square) sine wave (battery)  
Input: 220 V AC  $\pm$  25%, 50 / 60 Hz  $\pm$  10%  
Output: 220 V AC  $\pm$  10%, 50 / 60 Hz  $\pm$  1% (220 V AC  $\pm$  5 % at inverter mode)  
Switching time: less than 10 ms  
Backup time: 8...20 mins (depends on the load)  
Battery: sealed lead-acid 12 V DC / 7 Ah x 2 pcs (connected in series)

Charge time: up to 12 hours  
Output sockets: 3 pcs x C13, 2 pcs x german Shuko  
USB control interface: BF socket

### Systemvereisten

Software is compatible with Windows Vista, Windows 7/8, Windows 2008 server

In order to work correctly, the connected load should be at least 5% of the maximum capacity of the UPS. For example, a 700 W UPS needs at least a connected load of 35 W to work.

### Certificaat/Certificaten

