



TP-Link CPE210 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Artikelcode: CPE210 V3.20

Productnaam : CPE210

TP-Link CPE210. 2,4 GHz, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Spanning	24 V
5 GHz *	✗	Output current	0,25 A
6 GHz *	✗	Design	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	300 Mbit/s	Plaatsing *	Paal
Frequentieband	2.4 - 2.483 GHz	Kleur van het product *	Wit
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Internationale veiligheidscode (IP)	IPX5
Automatische kanaalselectie	✓	Reset button	✓
Automatisch scannen kanalen	✓	LED-indicatoren	Status
MIMO	✓	Antenne	
VLAN=ondersteuning	✓	Soort antenne *	Intern
Draadloze isolatie	✓	Type antennerichting	Directioneel
Dynamic Frequency Selection (DFS)	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	9 dBi
Maximum outdoorbereik	5000 m	Polarisatie	Dubbele polarisatie
Beveiliging		Prestatie	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Type processor	✓
MAC adres filtering	✓	Processormodel	Qualcomm Atheros
Service Set Identifier (SSID) functies	SSID-broadcast, SSID-broadcast aan/uit	Frequentie van processor	560 MHz
IGMP snooping	✓	Processor architectuur	MIPS 74Kc
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	Flash memory	8 MB
Protocollen		Intern geheugen	64 MB
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Certificaten	
Beheerfuncties		Certificering	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Web-gebaseerd management	✓	Gewicht en omvang	
Beheerplatform	Pharos Control	Breedte	224 mm
Upgraden van firmware mogelijk	✓	Diepte	79 mm
Poorten & interfaces		Hoogte	60 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Verpakking	
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Breedte verpakking	132 mm
Energie		Diepte verpakking	270 mm
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Hoogte verpakking	106 mm
		Gewicht verpakking	760 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
		Meegeleverde kabels	AC

Energie		Inhoud van de verpakking	
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE	Montage gereedschap	✓
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	Eisen aan de omgeving	
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 70 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent



6935364071677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date