



TP-Link Omada EAP115-Wall 300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : TP-Link

Productfamilie: Omada

Artikelcode: EAP115-Wall V1

Productnaam : EAP115-Wall

TP-Link Omada EAP115-Wall. 2,4 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 300 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Design	
2,4 GHz *	✓	Plaatsing *	Muur
5 GHz *	✗	Kleur van het product *	Wit
6 GHz *	✗	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✗
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	300 Mbit/s	Reset button	✓
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	LED-indicatoren	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Intern	✗
Frequentieband	2.4 - 2.4835 GHz	Antenne	
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Soort antenne *	Intern
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	Type antennerichting	Omni-directioneel
Automatische kanaalselectie	✓	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antennas quantity	2
VLAN=ondersteuning	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	1,8 dBi
Virtuele LAN-functies	Port-based VLAN, VLAN mapping	Prestatie	
Rate limiting	✓	Compatibele besturingssystemen	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Draadloze isolatie	✓	Certificaten	
Quality of Service (QoS)	✓	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Zendvermogen (CE)	20 dBm	Gewicht en omvang	
Zendvermogen	15 dBmW	Breedte	86,8 mm
Beveiliging		Diepte	86,8 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	802.1x RADIUS, HTTPS, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Hoogte	30,2 mm
MAC adres filtering	✓	Verpakking	
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Breedte verpakking	118 mm
Aantal SSID-ondersteuningen	8	Diepte verpakking	130 mm
Access Control List (ACL)	✓	Hoogte verpakking	47 mm
Protocollen		Gewicht verpakking	190 g
Beheerprotocollen	SNMP, Telnet	Inhoud van de verpakking	
Beheerfuncties		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Web-gebaseerd management	✓	Montage gereedschap	✓
Syslog	✓	Snelstartgids	✓

Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Energie		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE	Duurzaamheid	
Stroomverbruik (typisch)	2,8 W	Naleving van duurzaamheid	✓
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



6935364093457



6935364096670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date