

ATEN DisplayPort naar 4K HDMI actieve adapter

Merk : ATEN

Artikelcode: VC986-AT

Productnaam : DisplayPort naar 4K HDMI actieve adapter

- Actieve adapter: met een geavanceerde chip die zorgt voor een stabiele conversie van het videosignaal ook als de videobron geen dual-mode DisplayPort (DP++) ondersteunt.*
- Ondersteunt VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 1080p en resoluties tot 4K UHD
- Ondersteunt AMD Eyefinity™-technologie (voor installaties met meerdere schermen)
- Audio ondersteund

DisplayPort naar 4K HDMI actieve adapter

ATEN DisplayPort naar 4K HDMI actieve adapter:

De VC986 is een actieve DisplayPort naar HDMI-adapter waarmee u een DisplayPort-uitvoerapparaat kunt aansluiten op de HDMI-ingang van een 4K TV of ander scherm.

1x VC986 4K DisplayPort naar HDMI actieve adapter

ATEN DisplayPort naar 4K HDMI actieve adapter. Aansluiting 1: DisplayPort, Aansluiting 2: HDMI, Aansluiting 1 type: Mannelijk. Gewicht: 100 g, Breedte: 45 mm, Diepte: 180 mm. Aantal per verpakking: 1 stuk(s), Breedte verpakking: 19 mm, Diepte verpakking: 120 mm. Netto gewicht kartonnen doos: 4 kg, (Buitenste) hoofdverpakking breedte: 270 mm, (Buitenste) hoofdverpakking lengte: 335 mm



Kenmerken		Gewicht en omvang	
Connector 1 vormfactor	Recht	Breedte	45 mm
Connector 2 vormfactor	Recht	Diepte	180 mm
Aansluiting 1 *	DisplayPort	Hoogte	15 mm
Aansluiting 2 *	HDMI	Verpakking	
Aansluiting 1 type *	Mannelijk	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Aansluiting 2 type *	Vrouwelijk	Breedte verpakking	19 mm
HDCP	✓	Diepte verpakking	120 mm
HDCP versie	1.3	Hoogte verpakking	212 mm
DisplayPort versie	1.1a	Gewicht verpakking	100 g
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels	Logistieke gegevens	
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160	Netto gewicht kartonnen doos	4 kg
Bandbreedte	297 MHz	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080
Maximale refresh snelheid	60 Hz	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	270 mm
Kleur van het product	Wit	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	335 mm
Materiaal buitenmantel	Kunststof	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	230 mm
Eisen aan de omgeving		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	4,58 kg
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	40 stuk(s)
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent		
Gewicht en omvang			
Gewicht	100 g		



0672792006784



672792006784



4719264643736

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.