



ATEN True 4K HDMI Booster (4K op 20 m)

Merk : ATEN Artikelcode: VB800-AT-G

Productnaam : True 4K HDMI Booster (4K op 20 m)

True 4K HDMI Booster (4K op 20 m)

ATEN True 4K HDMI Booster (4K op 20 m):

De VB800 is een echte 4K HDMI-versterker die een oplossing biedt voor transmissie over langere afstanden. De HDMI-versterker breidt echte 4K-signalen betrouwbaar uit en kan tot op 10 niveaus in cascadeschakeling worden gebruikt, wat een ultieme kleur- en beeldkwaliteit garandeert. De VB800 voldoet aan HDMI 2.0 en ondersteunt alle apparaten die HDMI ondersteunen. De versterker kan in een rek worden gemonteerd en biedt uitstekende flexibiliteit voor het beheren van instellingen zowel op het werk als thuis.

- 1x VB800 True 4k HDMI Booster
- 1x 0AD6-1F05-26EG voedingsadapter
- 1x set voor rekmontage
- 1x gebruiksaanwijzing

ATEN True 4K HDMI Booster (4K op 20 m). Soort: AV-zender & ontvanger, Maximaal bereik: 20 m, Ondersteunde grafische resoluties: 1920 x 1080 (HD 1080). Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Stroomverbruik (typisch): 0,99 W. Breedte: 56 mm, Diepte: 49 mm, Hoogte: 17 mm. Breedte verpakking: 59 mm, Diepte verpakking: 119 mm, Hoogte verpakking: 160 mm



Kenmerken		Gewicht en omvang	
Soort *	AV-zender & ontvanger	Breedte	56 mm
Maximaal bereik	20 m	Diepte	49 mm
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)	Hoogte	17 mm
Bandbreedte	18 Gbit/s	Gewicht	290 g
Bandbreedte	600 MHz	Verpakking	
HDCP	✓	Breedte verpakking	59 mm
Materiaal	Metaal	Diepte verpakking	119 mm
Plug and play	✓	Hoogte verpakking	160 mm
Kleur van het product	Zwart	Gewicht verpakking	300 g
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Meegeleverde kabels	AC
HDMI in	1	Logistieke gegevens	
Aantal HDMI-uitgangen	1	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	250 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	325 mm
Energie		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	175 mm
Stroomverbruik (typisch)	0,99 W	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	3,56 kg
Eisen aan de omgeving		Netto gewicht kartonnen doos	2,9 kg
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C		
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 80 procent		



4719264645396

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date