



## LevelOne FVM-1220 netwerk media converter 1310 nm Zwart

**Merk :** LevelOne

**Artikelcode:** FVM-1220

**Productnaam :** FVM-1220

LevelOne FVM-1220. Netwerkstandaard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Duplex systeem: Volledig, Half. Vezel-optische connector: SC, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Maximaal bereik: 20000 m, Golflengte: 1310 nm, Mean time between failures (MTBF): 30000 uur. LED-indicatoren: Activiteit, FDX, Link, Kleur van het product: Zwart, Land van herkomst: China. Ingangsspanning: 100 - 240 V, Spanning: 5 V, Output current: 2 A



Netwerk		Beheerfuncties	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Web-gebaseerd management	✓
Jumbo Frames ondersteuning	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Jumbo frames	9000	Breedte	127 mm
Datastroombeheer	✓	Diepte	156 mm
VLAN=ondersteuning	✓	Hoogte	32 mm
Store-and-forward	✓	Gewicht	720 g
Duplex systeem	Volledig, Half	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Link Loss Carry Forward (LLCF) ondersteund	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
Link Loss Return (LLR) ondersteund	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Verpakking</b>	
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Breedte verpakking	185 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Diepte verpakking	275 mm
Fibre channel-poorten	1	Hoogte verpakking	62 mm
Vezel-optische connector *	SC	Verpakkingsvolume	8 cm <sup>3</sup>
<b>Prestatie</b>		Gewicht verpakking	880 g
Maximaal bereik *	20000 m	Type verpakking	Doos
Golflengte *	1310 nm	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Mean time between failures (MTBF)	30000 uur	Gebruikershandleiding	✓
<b>Design</b>		<b>Technische details</b>	
Intern *	✗	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
LED-indicatoren	Activiteit, FDX, Link	<b>Logistieke gegevens</b>	
Kleur van het product	Zwart	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Land van herkomst	China	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	180 mm
Certificering	CE, FCC	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	360 mm
<b>Energie</b>		(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	360 mm
Ingangsspanning	100 - 240 V	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	17,5 kg
Spanning	5 V	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	17 stuk(s)
Output current	2 A		



4015867195574

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date