

DYMO®

LabelManager™ 420P



SNEL LABELS MAKEN MET SNELTOETSEN

Met deze hoogwaardige LabelMaker kunt u streepjescodes afdrucken of met uw eigen lettertypen en afbeeldingen uw labels individualiseren.

Eigenschappen

- Groot scherm met 4 regels en met achtergrondverlichting
- Oplaadbare batterij die extra lang meegaat
- PC- en Mac-aansluiting via DYMO® Connect
- 30+ manieren om teksten op te maken
- Drukt tot 10 exemplaren van hetzelfde label af
- Opslagcapaciteit van maximaal 15 veelgebruikte etiketten
- Drukt streepjescodes af, zoals UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Drukt labels af tot 19mm breedte
- Download gratis de DYMO® Connect-app voor uw desktop voor nog meer functies



No ink or toner required



Heraadbare batterijen



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

Eén unit bevat:

- LabelManager 420P
- Oplaadbare batterijen
- D1-startlabelcassette, 19mm x 3m zwart op wit
- Oplaadadapter
- USB-kabel
- Beknopte handleiding
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie*



De set bevat:

- LabelManager 420P + zachte draagtas
- Oplaadbare batterijen
- 4 x D1-labelcassette ;
6mm x 7m - Zwart op Transparant | 9mm x 7m - Zwart op Geel | 12mm x 7m - Zwart op Wit | 19mm x 7m - Zwart op Rood
- Oplaadadapter
- Beknopte handleiding
- 2 + 1 jaar fabrieksgarantie*



Specificatieoverzicht

Afmetingen (h x b x l)	104 x 215 x 57 mm
Gewicht (excl. batterij)	415 g
Compatibel met Mac® en Windows	Ja, via DYMO® Connect
Aanvaardt formaten van	6mm, 9mm, 12mm en 19mm
Tape-platform	D1, duurzaam
Resolutie	180 dpi
Afdruksysteem	Thermische overdracht
Afdruksnelheid	12 mm/sec
Streepjescodes	Ja
Snijfunctie	Handmatig
Batterijen	Oplaadbaar
Adapter	Ja (inbegrepen)
Netwerk	Nee
Land van oorsprong	China

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	AANTAL	EAN	Verkoops prijs
S0915440	LabelManager 420P ABC	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC KIT	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	
Accessoires (www.dymo.com)							
S0895890	Oplaadadapter	9,0	4,8	8,2	-	-	

* +1 jaar indien geregistreerd op de DYMO®-website

www.DYMO.com



100% gerecycleerd materiaal gebruikt voor de externe cassette



meer dan **40%** van de DYMO®-labels worden geproduceerd met "Watergedragen oplosmiddelen."



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt



D1 Standaard polyesterlabels

Voor honderden taken in en om het kantoor of het thuishunkantoor, zoals archivering, bewaring en activabeheer.
Temperatuurbereik: -18°C tot 90°C

D1 STANDAARDLABELS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870
ABC	-	-	S0720610	S0720910
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840
ABC	-	-	S0720510	-
ABC	-	-	S0720600	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850
ABC	-	-	S0720520	-
D1 STANDARD MULTIPACKS (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098



D1 duurzame vinyl labels

Industriële lijm zorgt er voor dat de labels goed blijven kleven op tal van oppervlakken.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 80 °C

D1 DUURZAME LABELS (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 DUURZAME LABELS (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Permanente polyesterlabels

Professionele, gepolijste afwerking voor het labelen van panelen, blokken, voorpanelen, rekken, bakken, enz.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 150 °C*

D1 PERMANENT POLYESTER (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

*afhankelijk van het oppervlak



D1 Flexibele nylonlabels

Speciaal ontworpen voor gebogen oppervlakken en markering voor kabels & snoeren.
Temperatuurbereik: -40 °C tot 60 °C

D1 FLEXIBELE NYLON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



De hoogwaardige DYMO®-labels worden in België gemaakt



© 2021 Newell Brands

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene en informatieve doeleinden en de certificeringen waarnaar in dit document wordt verwezen, is gebaseerd op de huidige normen die zijn onderworpen aan verandering.

