

Juniper QFX-QSFP-DAC-3M compatibel - QSFP+ DAC Twinax kabel - 3 m

Productcode: QFXQSFPDAC3M



De QFXQSFPDAC3M is een Juniper QFX-QSFP-DAC-3M compatibele, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Juniper® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 40 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen QSFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe netwerkschakelverbindingen in een rack of serverconnecties tussen racks

## Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper QFX-QSFP-DAC-3M
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Type kabel	Passive Copper Cable

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	40 Gbps
Impedantie	100 Ohm
Compatibele netwerken	40 Gbps
Vermogensopname	< 0.1 W (per end)

---

### Connector(en)

Connector A	1 - QSFP+
Connector B	1 - QSFP+

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

Fysieke  
eigenschappen

Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.7 in [18.0 mm]
Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
Gewicht product	8.8 oz [250.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.8 in [20.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.2 oz [262.0 g]

---

Wat wordt er  
meegeleverd

Meegeleverd	1 - QSFP+ kabel
-------------	-----------------

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.