

## MSA conform SFP+ DAC Twinax kabel - 2 m

Product ID: SFP10GPC2M



De SFP10GPC2M is een MSA-conforme, direct aansluitbare koperen SFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik in 10G netwerken. Hij levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels en is dus een voordelig alternatief zijn voor glasvezelkabels.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via SFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. De kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Deze koperen SFP+ kabel is 2 meter lang en ontworpen voor high-speed verbindingen en dus ideaal voor toepassingen op gemiddelde afstand zoals netwerkschakel- of serververbindingen tussen racks.

### StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Geschikt voor 10 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

### Eigenschappen

- Biedt betrouwbare 10 Gbps verbindingen voor 10GBASE-T conforme netwerken
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- Hot-swappable

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestaties</b>	Compatibele netwerken	10 Gbps
	Impedantie	100 Ohm
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
<b>Voeding</b>	Vermogensopname	< 0.1 W (per end)
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	14 mm [0.6 in]
	Draaddikte	30 AWG
	Gewicht product	100 g [3.5 oz]
	Hoogte product	12 mm [0.5 in]
	Kabellengte	2 m [6.6 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	2 m [6.6 ft]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	100 g [3.5 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - sfp+-kabel
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Connector A	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Connector B	1 - SFP+ Vergrendelbaar Stekker
	Type kabel	Passive Copper Cable

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.