

3DP-ABS1.75-01-TR

ABS Filament Transparant, 1.75 mm, 1 kg

- Veelzijdig en eenvoudig in gebruik.
- Acrylonitril-butadien-styreen (ABS) is een veelgebruikte thermoplastische, sterke, duurzame kunststof.
- ABS wordt gebruikt in veel dagelijkse producten en is ideaal geschikt voor gebruik in 3D printers.
- Verkrijgbaar in diverse kleuren.



Kenmerken

- ABS is een licht maar hard en slagvaste thermoplast.
- Lage dichtheid zorgt voor lager gewicht bij grotere objecten.
- Geschikt voor verschillende modellen en merken 3D printers.

Verpakking

Verpakkingshoeveelheid/stuks	8
Volume doos/CUM	0.035816
Gewicht doos/kg	11.87
Afmetingen productverpakking LxBxH:	210x210x85 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	440x440x185 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309092609
Douanecode	3916909000

Inhoud verpakking

1 Kg. rol vacuum verpakt.
8 Rollen per overdoos.

Specificaties

Materiaal: ABS, 1.75 mm diameter
Gewicht: 1 kg/rol (2.2 lbs)
Lenge: ca. 400 m
Dichtheid bij 21.5 °C: 1.01 g/cm³
Smeltpunt: 225 240 °C
Hitte-afbuigings-temperatuur bij 0,455 MPa: 85 ° C
Opbrengststerkte bij 5mm / min: 45 MPa
Stootsterkte: 16 KJ / m²
Diameter: 1.75 ± 0.05 mm

Systeemvereisten

Een 3D-printer met een 1,75 mm extruder van ca. 230 gr., geschikt voor gebruik met ABS-filament

Certificaat/Certificaten

