

Zyxel WAC6303D-S 1300 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

Merk : Zyxel

Artikelcode: WAC6303D-S-EU0101F

Productnaam : WAC6303D-S

Zyxel WAC6303D-S. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 1300 Mbit/s, Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max): 1300 Mbit/s, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK. Beheerprotocollen: SNMP v2c/v3. AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz, Spanning: 12 V. Plaatsing: Plafond, Muur, Kleur van het product: Wit, Kabelslot sleuf type: Kensington



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	1300 Mbit/s	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	1300 Mbit/s	Spanning	12 V
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Output current	2 A
Gegevensdoorvoersnelheid	1600 Mbit/s	Design	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3au, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u	Plaatsing *	Plafond, Muur
Kanaalbandbreedte	80 MHz	Kleur van het product *	Wit
MIMO	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
MIMO-type	Multi User MIMO	Kabelslot sleuf type	Kensington
Modulatie	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DBQSK, QPSK	Intern	✗
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antenne	
VLAN=ondersteuning	✓	Antenne versterkingsniveau (max)	4 dBi
Maximal-Ratio Combining (MRC)	✓	Gewicht en omvang	
Maximum Likelihood Detection (MLD)	✓	Breedte	211 mm
Cyclic Shift Diversity (CSD)	✓	Diepte	223 mm
Quality of Service (QoS)	✓	Hoogte	39 mm
Gevoeligheid ontvanger	-103 dBm	Gewicht	800 g
Beveiliging		Verpakking	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	802.1x RADIUS, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Breedte verpakking	251 mm
MAC adres filtering	✓	Diepte verpakking	247 mm
Aantal SSID-ondersteuning	16	Hoogte verpakking	55 mm
Protocollen		Gewicht verpakking	1,04 kg
DHCP client	✓	Inhoud van de verpakking	
Beheerprotocollen	SNMP v2c/v3	Montage gereedschap	✓
Poorten & interfaces		Eisen aan de omgeving	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter ✓

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990



4718937594603

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date