



APC Smart-UPS SMC1000IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA

Merk : APC

Artikelcode: SMC1000IC

Productnaam : APC Smart-UPS SMC1000IC
Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA

- Lijn interactieve 1000 VA/600 W pure sinusgolf UPS
 - Ideaal voor instapniveau servers, netwerken, kleinhandelsposten, zakelijke VOIP en desktops
 - De automatische spanningsregeling houdt de uitgangsspanning binnen aanvaardbare, door de gebruiker te selecteren niveaus
 - Cloudgebaseerde energiebewaking op afstand via SmartConnect Ethernet-poort
 - Gecontroleerde uitschakeling met seriële of USB-kabels via PowerChute Serial Edition
- APC Smart-UPS SMC1000IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA
APC Smart-UPS SMC1000IC Noodstroomvoeding - 8x C13, USB, SmartConnect, 1000VA. UPS-topologie: Line-interactieve, Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 600 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Acculevensduur (max): 5 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 3 uur. Vormfactor: Mini Tower, Kleur van het product: Zwart, Type beeldscherm: LCD. Certificering: CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactieve	Hot-swap batterij	✓
Output power capacity *	1 kVA	Automatische batterij test	✓
Uitgangsvermogen *	600 W	Koude start	✓
Golfvorm *	Sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	170 V	Vormfactor *	Mini Tower
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Kleur van het product *	Zwart
Frequentie *	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Uitgang operation voltage (min)	220 V	LED-indicatoren	✓
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Eisen aan de omgeving	
Output frequentie	50/60 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automatic Voltage Regulation (AVR) ✓		Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Surge energy rating	455 J	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Output voltage THD	5 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsniveau	41 dB	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Spanningsbeveiliging ✓		Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Geluidsalarm(en) ✓		Certificaten	
Web-gebaseerd management ✓		Certificering	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Inhoud van de verpakking	
Auto-herstart ✓		Meegeleverde kabels	USB-kabel
Temperatuurspanningscompensatie ✓		Duurzaamheid	
Poorten & interfaces		Duurzaamheidscertificaten	Green Premium
Stopcontacttypes	C13 stekker		
Stekker	C14 stekker		
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
USB-poort	✓	Breedte	171 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte	439 mm
Seriële poort(en)	1	Hoogte	219 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Gewicht	17,3 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ondersteunings-cd	✓
Acculevensduur (max)	5 jaar	Software-cd	✓
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur	Breedte verpakking	328 mm
		Diepte verpakking	595 mm
		Hoogte verpakking	376 mm
		Gewicht verpakking	19,6 kg
Logistieke gegevens			
		Producten per pallet	18 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
		Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	853,59



0731304332947



731304332947

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.