



## APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

Merk : APC

Artikelcode: SMT1500IC

Productnaam : APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA

- 1500 VA/1000 W lijn interactieve pure sinusgolf tower UPS
  - Ideaal voor servers, opslag, netwerkkasten, zakelijke VoIP & desktops, POS in de detailhandel
  - De automatische spanningsregeling helpt bij het corrigeren van de netspanning
  - Gecontroleerde uitschakeling met seriële of USB-kabels via PowerChute Serial Edition
- APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA  
APC Smart-UPS SMT1500IC - 8x C13, USB, SmartConnect, 1500VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1000 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, IEC Jumpers, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Acculevensduur (max): 5 jaar, Accu/Batterij oplaadtijd: 3 uur. Vormfactor: Mini Tower, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,83 m. Breedte: 171 mm, Diepte: 439 mm, Hoogte: 219 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Output power capacity *	1,5 kVA	Hot-swap batterij	✓
Uitgangsvermogen *	1000 W	Automatische batterij test	✓
Golfvorm *	Sinus	Koude start	✓
Ingang operation voltage (min) *	151 V	<b>Design</b>	
Ingang operation voltage (max) *	302 V	Vormfactor *	Mini Tower
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,83 m
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Type beeldscherm	LCD
Output frequentie	50/60 Hz	LED-indicatoren	✓
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE
Surge energy rating	459 J	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Output voltage THD	5 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geluidsniveau	45 dB	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Spanningsbeveiliging	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Geluidsalarm(en)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Web-gebaseerd management	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Auto-herstart	✓	<b>Technische details</b>	
Temperatuurspanningscompensatie	✓	Duurzaamheidscertificaten	Green Premium
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Certificaten van naleving	RoHS
Stopcontacttypes	C13 stekker, IEC Jumpers	<b>Gewicht en omvang</b>	
Stekker	C14 stekker	Breedte	171 mm
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Diepte	439 mm
USB-poort	✓		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Hoogte	219 mm
Seriële interface	✓	Gewicht	24,1 kg
Soort serieële aansluiting	RS-232	Breedte verpakking	328 mm
Seriële poort(en)	1	Diepte verpakking	595 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Hoogte verpakking	376 mm
SmartSlot	✓	Gewicht verpakking	27,2 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Acculevensduur (max)	5 jaar	Snelle installatiehandleiding	✓
		Ondersteunings-cd	✓
		Software-cd	✓
Logistieke gegevens			
		Producten per pallet	12 stuk(s)
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000



0731304332992



731304332992

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.