



QSW-1208-8C

Beheertype	Onbeheerd
Aantal poorten	12
10GbE SFP+	4
10GbE SFP+/RJ45 Combopoorten	8
Beschrijving voedingseenheid	Intern Open Frame
Max. energieverbruik	50W
Invoer energietype	wisselstroom
Invoer spanningsbereik	100-240 V AC, 50/60 Hz
MAC-adrestabel	32K
Totale niet-blokkerende doorvoer	120Gbps
Switch-capaciteit	240Gbps
Energie-efficiënt Ethernet (voldoet aan IEEE 802.3az)	Yes
Ventilator	Systeem: 2 x 4 cm (12 V DC)
Ondersteunde standaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G Ethernet IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3x Full-duplex flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Vorm	Desktop
LED-indicatoren	Per poort: Snelheid/link/activiteit Per systeem: Voeding/Status
Dimensies (HxBxD)	43 × 285 × 233 mm
Gewicht (netto)	2,15 kg

Gewicht (bruto)	2,2 kg
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Relatieve vochtigheid	10% tot 85% RH niet-condenserend
Certificeringen	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Elektromagnetische naleving	KLASSE A, UL62368
Jumbo-frames	9k
Warranty	2 Years

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.