

16 port KVM Rack Console met 1,8m Lange Kabels, Geïntegreerde KVM Switch met 19" LCD Scherm, Universele 1U LCD KVM Console, OSD KVM, Duurzaam 50000 MTBF, USB + VGA Support, QWERTY Keyboard

Productcode: RKCONS1916K



Deze 1U 16-poorts KVM console biedt volledige bediening via toetsenbord, scherm en muis voor 16 computers. De rackmonteerbare console wordt in een 1U rack ruimte geïnstalleerd, en is dus een ruimtebesparende oplossing voor volledige consolebediening.

Deze 16-poorts KVM switch biedt alle essentiële bedieningselementen voor het beheer van uw serverruimte tegen lage kosten. De console heeft een geïntegreerd toetsenbord en een touchpad voor intuïtieve bediening, en een LCD-scherm dat resoluties tot 1280x1024 ondersteunt.

Deze veelzijdige rackmonteerbare LCD console heeft een 19 inch scherm. Met deze extra schermruimte kunt u meerdere applicaties op hetzelfde scherm gebruiken, en zo uw productiviteit verhogen.

De console wordt uit een 1U rack ruimte geschoven, waardoor u 16 servers eenvoudig kunt bewaken en bedienen, en zelfs nog meer indien deze via een KVM switch worden aangesloten. De rackmonteerbare VGA console heeft een hendel waardoor deze console eenvoudig in en uit het server rack kan worden geschoven, zodat uw werkomgeving netjes en georganiseerd blijft.

De rackmonteerbare LCD is uitgerust met een 16-poorts KVM module, waardoor u hem direct op 16 servers kunt aansluiten. U kunt ook verbinding maken met extra servers door deze aan te sluiten op KVM switches in een cascadeconfiguratie (daisy chain). De KVM module biedt de flexibiliteit die u nodig hebt om de console gemakkelijk in uw bestaande serverinfrastructuur te integreren.

De RKCONS1916K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien één systeem of tientallen via KVM switch aangesloten computers
- Maak efficiënter gebruik van de binnenruimte van uw serverkast
- Beheer in kasten gemonteerde servers en KVM switches

Eigenschappen

- SPECS: KVM-console voor serverrack, 19" Active Matrix TFT LCD-monitor, 1280 x 1024, 16 port VGA KVM-switch met 1.8m kabels, full QUERTY keyboard met 99 toetsen + numeriek toetsenblok en trackpad; ondersteunt USB 2.0
- PROFESSIONEEL EN VEILIG: Configureerbare hot-keys, on-screen display (OSD), multi-level user security, user access levels / poort toegangsrechten, & auto scan
- GEÏNTEGREERD ONTWERP: De combinatie van KVM en console met geïntegreerde voeding in een rack van 1U zorgt voor meer ruimte voor andere apparatuur. Montagediepte: 60.5cm tot 89cm (incl. bevestigingsmateriaal)
- HEAVY DUTY: Deze LCD KVM-lade heeft een duurzame stalen behuizing en een heavy duty railontwerp dat veelvuldig gebruik in bedrijfsomgevingen van 0C° tot 40C° ondersteunt met een MTBF van 50.000 uur
- DE KEUZE VAN DE IT-PRO: Deze LCD KVM-lade werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Vergrendeling	Nee
Audio	Nee
Schermgrootte	19in
Paneeltype	Active matrix TFT LCD

KVM-poorten	16
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Ja
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

IP-controle	Nee
Maximale analoge resoluties	1280 x 1024
Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024 <i>Lower resolutions are also supported</i>
Contrastverhouding	1000:1
Helderheid	250 cd/m ²
Kleurdiepte	8-bits, 16,7 M kleuren
Dot-pitch-ondersteuning	0.264 x 0.264 mm
Maximum aantal gebruikers	1
MTBF	50.000 uren

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
-------------------------	----------------------------------------------



	16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Andere aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Voeding

Voedingsbron	International Power Cords
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5A
Vermogensopname	23W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	10% ~ 80% RV

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	25.3 in [64.3 cm]
Breedte product	19.0 in [48.3 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	29.8 lb [13.5 kg]
Maximale montagediepte	35.0 in [89 cm]
Minimale montagediepte	23.8 in [60.5 cm]

Verpakkingsinformatie

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
----------------	-------------------



Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	46.4 lb [21.0 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - KVM console
	16 - 1,8 KVM kabels
	8 - M5 kooimoeren
	8 - M5 schroeven
	5 - voedingskabels (NA/JP, UK, EU, AU)
	4 - montagerails (variabele lengte)
	1 - verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

