



HP 747 glansverhogende DesignJet inktcartridge, 300 ml

Merk : HP

Artikelcode: P2V87A

Productnaam : 747 glansverhogende DesignJet inktcartridge, 300 ml



- Ideaal voor printserviceproviders, makers/gebruikers van GIS-kaarten en retailers die hoogwaardige water-/lichtbestendige technische en grafische toepassingen printen.

- Inktcartridge

747 glansverhogende DesignJet inktcartridge, 300 ml

HP 747 glansverhogende DesignJet inktcartridge, 300 ml:

Ideaal voor printserviceproviders, makers/gebruikers van GIS-kaarten en retailers die hoogwaardige water-/lichtbestendige technische en grafische toepassingen printen.

Zie contrastrijke kleuren met chromatische HP Vivid Photo-inkt en HP printkoppen in hoge definitie.^[1]

Water- en lichtbestendige afdrukken^[2] gaan meer dan 200 jaar mee in donkere opslag.^[3] Bereik meer kwaliteit met minder inkt^[4] om uw printkosten te verlagen.



Prestatie		Logistieke gegevens	
Compatibiliteit *	HP DesignJet Z9 printerserie	Producten per pallet	510 stuk(s)
Printtechnologie	Thermische inkjet	Lagen per pallet	6 stuk(s)
Printkleuren	Glansverhoger	Pallet brutogewicht	304,4 kg
OEM-code	P2V87A	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	5 stuk(s)
HP-segment	Bedrijf	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	2,81 kg
Land van herkomst	Singapore	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	218 mm
Gewicht en omvang		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	298 mm
Breedte	283 mm	Pallet brutolengte	121,9 cm
Diepte	41 mm	Pallet brutobreedte	101,6 cm
Hoogte	118 mm	Pallet brutohoogte	91,9 cm
Gewicht	450 g	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Verpakking		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84439990
Breedte verpakking	283 mm	Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1016 x 1219,2 x 919,5 mm (40 x 48 x 36,2")
Diepte verpakking	41 mm	Gewicht pallet (imperiaal)	304,4 kg (671 lbs)
Hoogte verpakking	118 mm	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	132 mm
Gewicht verpakking	510 g	Technische details	
Eisen aan de omgeving		Inhoud	Inktcartridge
Bedrijfstemperatuur (T-T)	20 - 25 °C	Aantal dozen per palletlaag	17 stuk(s)
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	40 - 55 procent	Overige specificaties	
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C	UNSPSC-code	44103105
Luchtvochtigheid bij opslag	8 - 90 procent		
Logistieke gegevens			
Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	102 stuk(s)		
Afmetingen pallet (B x D x H)	1016 x 1219,2 x 919,48 mm		



0191628213627



191628213627

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-DEC-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date