

ZYXEL

Zyxel XGS1930-28 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Zwart

Merk : Zyxel

Artikelcode: XGS1930-28-EU0101F

Productnaam : XGS1930-28



Zyxel XGS1930-28. Switch type: Managed, Switch-laag: L3. Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten: 24. MAC-adrestabel: 16000 entries, Switchingcapaciteit: 128 Gbit/s. Netwerkstandaard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Rack-montage



Beheerfuncties		Multicast-functies	
Switch type *	Managed	Multicast-ondersteuning	✓
Switch-laag	L3	Protocollen	
Quality of Service (QoS)	✓	GARP VLAN Registratieprotocol (GVRP)	✓
Web-gebaseerd management	✓	Design	
Poorten & interfaces		Rack-montage *	✓
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	24	Kleur van het product	Zwart
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Veiligheid	LVD, BSMI
Aantal moduleslots SPF+	4	Elektromagnetische compatibiliteit	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Vezel-optische connector	SFP+	Certificering	RoHS
Netwerk		Prestatie	
Netwerkstandaard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Intern geheugen	512 MB
		Flash memory	32 MB
10G support *	✓	Mean time between failures (MTBF)	1211024 uur
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Energie	
Port mirroring	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
IP routing	✓	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Routing entries	32	Vermogensverbruik (max)	24,6 W
Datastroombeheer	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Verbindingsaggregatie	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Broadcast stormbeheer	✓	Eisen aan de omgeving	
Spanning tree protocol	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
VLAN-ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Virtuele LAN-functies	Voice VLAN, Port-based VLAN	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Aantal VLANs	4000	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent
Data-uitwisseling		Warmtedissipatie	83,886 BTU/h
Switchingcapaciteit *	128 Gbit/s	Gewicht en omvang	
		Breedte	441 mm
		Diepte	270 mm

Data-uitwisseling		Gewicht en omvang	
Verzending snelheid	95,2 Mpps	Hoogte	44 mm
MAC-adrestabel *	16000 entries	Gewicht	3,4 kg
Statische route	✓	Verpakking	
Path MTU discovery (PMTUD)	✓	Meegeleverde kabels	AC
Packet buffergeheugen	1,5 MB	Rekbevestigingspakket	✓
Beveiliging		Breedte verpakking	616 mm
DHCP-functies	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Diepte verpakking	355 mm
Access Control List (ACL)	✓	Hoogte verpakking	107 mm
IGMP snooping	✓	Gewicht verpakking	4,47 kg
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Logistieke gegevens	
SSH/SSL support	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	
Bescherming lus	✓		
Authenticatie	Gast-VLAN, MAC-gebaseerde authenticatie, Poortgebaseerde authenticatie		
Wachtwoordbeveiliging	✓		
CPU-bescherming	✓		



0760559124694



760559124694



4718937594962

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.