



APC Easy-UPS BV650I-GR - Noodstroomvoeding, 4x Schuko stopcontact, 650VA

Merk : APC

Artikelcode: BV650I-GR



Productnaam : APC Easy-UPS BV650I-GR - Noodstroomvoeding, 4x Schuko stopcontact, 650VA

APC Easy-UPS BV650I-GR - Noodstroomvoeding, 4x Schuko stopcontact, 650VA


APC Easy-UPS BV650I-GR - Noodstroomvoeding, 4x Schuko stopcontact, 650VA. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,65 kVA, Uitgangsvermogen: 375 W. Stopcontacttypes: Type F, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Batterij capaciteit: 7 Ah, Accu/Batterij voltage: 12 V. Vormfactor: Compact, Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,52 m. Breedte: 160 mm, Diepte: 305 mm, Hoogte: 92 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Output power capacity *	0,65 kVA	Koude start	✓
Uitgangsvermogen *	375 W	Design	
Golfvorm *	Sinus	Vormfactor *	Compact
Ingang operation voltage (min) *	170 V	Snoerlengte	1,52 m
Ingang operation voltage (max) *	280 V	Kleur van het product *	Zwart
Frequentie *	50/60 Hz	LED-indicatoren	✓
Output frequentie	50/60 Hz	Certificering	CE REACH
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	156 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Overdrachtstijd (Lijnmodus naar batterijmodus)	6 ms	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
Aantal input fases	1	Hoogte, in bedrijf	0 - 1968,3 m
Aantal output fases	1	Technische details	
Geluidsniveau	40 dB	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Spanningsbeveiliging	✓	Gewicht en omvang	
Geluidsalarm(en)	✓	Breedte	160 mm
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Diepte	305 mm
Poorten & interfaces		Hoogte	92 mm
Stopcontacttypes	Type F	Gewicht	450 g
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Breedte verpakking	373 mm
Accu/Batterij		Diepte verpakking	143 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Hoogte verpakking	237 mm
Batterij capaciteit	7 Ah	Gewicht verpakking	4,8 kg
Accu/Batterij voltage	12 V	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
		Overige specificaties	
		Netspanning, in bedrijf	230 V



0731304338321



731304338321

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date