



## LevelOne FVT-1102 netwerk media converter 100 Mbit/s 1310 nm Single-mode Zwart

**Merk :** LevelOne

**Artikelcode:** FVT-1102

**Productnaam :** FVT-1102

LevelOne FVT-1102. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 100 Mbit/s, Converter input interface: 10Base-T, 100Base-TX, Converter output interface: 100Base-FX. Vezel-optische connector: SC, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Maximaal bereik: 20000 m, Golflengte: 1310 nm, Draad modus structuur: Single-mode. Kleur van het product: Zwart, Land van herkomst: China, Certificering: FCC, CE. Ingangsspanning: 5 V, Stroom: 1 A



Netwerk		Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	100 Mbit/s	Certificering	FCC, CE
Converter input interface	10Base-T, 100Base-TX	Energie	
Converter output interface	100Base-FX	Ingangsspanning	5 V
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Stroom	1 A
Ethernet interface type	Fast Ethernet	Gewicht en omvang	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Breedte	94 mm
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Diepte	71 mm
Fiber ethernet cabling technologie	100BASE-FX	Hoogte	26 mm
Datastroombeheer	✓	Gewicht	200 g
Auto MDI/MDI-X	✓	Eisen aan de omgeving	
Auto-negotiation	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Store-and-forward	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Duplex systeem	Volledig	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
Poorten & interfaces		Verpakking	
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Breedte verpakking	230 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Diepte verpakking	150 mm
Fibre channel-poorten	1	Hoogte verpakking	58 mm
Vezel-optische connector *	SC	Gewicht verpakking	300 g
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Type verpakking	Blister
Prestatie		Inhoud van de verpakking	
Maximaal bereik *	20000 m	Inclusief AC-adapter	✓
Golflengte *	1310 nm	Snelle installatiehandleiding	✓
Draad modus structuur	Single-mode	Technische details	
Vezelkabel diameters ondersteund	50/125,62.5/125 µm	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur	Logistieke gegevens	
Design		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
Intern *	✗	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	440 mm
LED-indicatoren	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	420 mm
Kleur van het product	Zwart	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	305 mm
Land van herkomst	China		

**Logistieke gegevens**

(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	32 kg
Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	40 stuk(s)



4015867208045

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date