



## LevelOne FVT-1103 netwerk media converter 100 Mbit/s 1310 nm Single-mode Zwart

**Merk :** LevelOne

**Artikelcode:** FVT-1103

**Productnaam :** FVT-1103

LevelOne FVT-1103. Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 100 Mbit/s, Converter input interface: 10Base-T, 100Base-TX, Converter output interface: 100Base-FX. Vezel-optische connector: SC, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Maximaal bereik: 40000 m, Golflengte: 1310 nm, Draad modus structuur: Single-mode. Kleur van het product: Zwart, Land van herkomst: China, Certificering: FCC, CE. Ingangsspanning: 5 V, Stroom: 1 A



Netwerk		Energie	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	100 Mbit/s	Ingangsspanning	5 V
Converter input interface	10Base-T, 100Base-TX	Stroom	1 A
Converter output interface	100Base-FX	<b>Gewicht en omvang</b>	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Breedte	94 mm
Ethernet interface type	Fast Ethernet	Diepte	71 mm
Ethernet LAN, data-overdrachtssnelheden	10,100 Mbit/s	Hoogte	26 mm
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Gewicht	200 g
Fiber ethernet cabling technologie	100BASE-FX	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Datastroombeheer	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Auto-negotiation	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
Store-and-forward	✓	<b>Verpakking</b>	
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Breedte verpakking	230 mm
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Diepte verpakking	150 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Hoogte verpakking	58 mm
Fibre channel-poorten	1	Gewicht verpakking	300 g
Vezel-optische connector *	SC	Type verpakking	Doos
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
<b>Prestatie</b>		Inclusief AC-adapter	✓
Maximaal bereik *	40000 m	Snelle installatiehandleiding	✓
Golflengte *	1310 nm	<b>Technische details</b>	
Draad modus structuur	Single-mode	Certificaten van naleving	RoHS
Vezelkabel diameters ondersteund	50/125,62.5/125 µm	<b>Logistieke gegevens</b>	
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
<b>Design</b>		(Buitenste) hoofdverpakking breedte	440 mm
Intern *	✗	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	420 mm
LED-indicatoren	✓	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	305 mm
Kleur van het product	Zwart	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	32 kg
Land van herkomst	China		
Certificering	FCC, CE		

### Logistieke gegevens

Hoeveelheid per (buitenste)  
hoofdverpakking 40 stuk(s)



4015867208052

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date