



APC SRV1KRI UPS Dubbele conversie (online) 1 kVA 800 W 3 AC-uitgang(en)

Merk : APC

Artikelcode: SRV1KRI

Productnaam : SRV1KRI



APC SRV1KRI. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 800 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 3 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij oplaadtijd: 4 uur. Vormfactor: Rackmontage, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 437 mm, Diepte: 312 mm, Hoogte: 86 mm

Kenmerken		Poorten & interfaces	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	SmartSlot	✓
Output power capacity *	1 kVA	Accu/Batterij	
Uitgangsvermogen *	800 W	Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Golfvorm *	Sinus	Accu/Batterij oplaadtijd	4 uur
Ingang operation voltage (min) *	160 V	Automatische batterij test	✓
Ingang operation voltage (max) *	280 V	Design	
Frequentie *	40/70 Hz	Vormfactor *	Rackmontage
Uitgang operation voltage (min)	220 V	Rackcapaciteit	2U
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Uitgangsspanningsregeling	1 procent	LED-indicatoren	✓
Surge energy rating	600 J	Certificering	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Aantal input fases	1	Eisen aan de omgeving	
Aantal output fases	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Efficiëntie	88 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Input vermogensfactor	0,95	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Output vermogensfactor	0,8	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Crest factor	3:1	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
ECO mode	✓	Hoogte bij opslag	0 - 14763,6 m
Emergency Power Off (EPO)	✗	Technische details	
Output voltage THD	3 procent	Certificaten van naleving	RoHS
Geluidsniveau	50 dB	Gewicht en omvang	
Geluidsalarm(en)	✓	Breedte	437 mm
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij,	Diepte	312 mm
	Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Hoogte	86 mm
Auto-herstart	✓	Gewicht	11 kg
Onderhoudsvrij - geen olie nodig	✓	Breedte verpakking	455 mm
Contactdoos circuitonderbreker	✓	Diepte verpakking	551 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	218 mm
Stopcontacttypes	C13 stekker	Gewicht verpakking	13,1 kg
Stekker	C14 stekker	Verpakking	
Aantal AC uitgangen	3 AC-uitgang(en)	Meegeleverde kabels	USB-kabel
USB-poort	✓	Gebruikershandleiding	✓
USB-poorttype	USB Type-B	Software-cd	✓
Seriële interface	✓	Logistieke gegevens	
Seriële poort(en)	1	Code geharmoniseerd systeem (HS) 85078000	

Overige specificaties

Netspanning, in bedrijf	230 V
Nominale input voltage	230 V



0731304341666



731304341666

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date