

## 1.8 m Cisco USB console kabel - USB naar RJ45

Productcode: ICUSBROLLOVR



Deze Cisco USB consolekabel biedt een betrouwbaar aansluiting van uw desktop of laptop op netwerkkapparatuur met een consolepoort.

Maak een directe verbinding tussen de USB 2.0 poort van uw computer of laptop en de RJ45 consolepoort van uw router, server, firewall of switch. Deze Cisco rollover kabel is compatibel met de meeste routers, waaronder Cisco, Juniper, Ubiquiti of TP-Link, zodat u eenvoudig verbinding kunt maken voor de programmering van uw netwerkkapparatuur vanaf uw Windows, Mac of Linux computer.

Door experts ontworpen en gemaakt van alleen de beste materialen, biedt deze USB naar Ethernet kabel maximale betrouwbaarheid en ondersteunt dataoverdrachtssnelheden tot 460 Kbps. Hij biedt een betrouwbare en probleemloze verbinding zonder dat extra adapters of externe voeding noodzakelijk zijn.

De ICUSBROLLOVR wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit





## Toepassingen

- Sluit een computer terminal aan op een router consolepoort
- Configureer uw netwerkapparatuur via de USB poort van uw laptop of desktop
- Sluit laptops aan op compatibele routers, servers of firewalls

## Eigenschappen

- Sluit een met USB uitgerust laptop of desktop direct aan op een router console, zonder dat een adapter nodig is
- Ondersteunt verbindingen met netwerkapparaten met een consolepoort
- Maximale compatibiliteit met Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® of TP-Link® routers
- Ondersteunt een directe USB consoleverbinding, zonder dat aanvullende adapters nodig zijn
- Gemaakt van hoogwaardige materialen en ondersteuning van overdrachtssnelheden tot 460 Kbps

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	1
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Kabeladapters
Industriestandaarden	USB 1.1/2.0, RS-232
Chipsetcode	Prolific - PL2303GC

---

### Prestaties

Max. baudrate	460,8 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8

FIFO	512 Bytes
Pariteit	Odd, Even, Mark, Space, or None
Stopbits	1, 1.5, 2
Ondersteunde protocollen	RS-232

---

#### Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	1 - RJ-45

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 macOS 10.6 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.4.31 en hoger <i>Enkel LTS versies</i>
--------------------	--

---

#### Speciale opmerkingen / vereisten

System- en kabelvereisten	Een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
---------------------------	------------------------------------

---

#### Voeding

Voedingsbron	Busvoeding
--------------	------------

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Vochtigheid	20% - 80% rel. luchtvochtigheid

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Type behuizing	Kunststof

Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.9 in [23.4 mm]
Hoogte product	0.4 in [1.1 cm]
Gewicht product	1.4 oz [40.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [98.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB naar RJ45 rollover kabel
	1 - verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.