



QSW-308-1C

Beheertype	Onbeheerd
Aantal poorten	11
10GbE SFP+	2
10GbE SFP+/RJ45 Combopoorten	1
1GbE (RJ45)	8
Beschrijving voedingseenheid	Adapter
Max. energieverbruik	36W
Invoer energietype	wisselstroom
Invoer spanningsbereik	100-240 V AC, 50/60 Hz
MAC-adrestabel	16K
Totale niet-blokkerende doorvoer	38Gbps
Switch-capaciteit	76Gbps
Ventilator	Zonder ventilator
Zonder ventilator	Yes
Ondersteunde standaarden	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet
Vorm	Desktop
LED-indicatoren	Per poort: Snelheid/link/activiteit Per systeem: Voeding/Status
Dimensies (HxBxD)	42,5 × 290 × 127 mm
Gewicht (netto)	0,77 kg

Gewicht (bruto)	1,19 kg
Bedrijfstemperatuur	0 - 40°C
Relatieve vochtigheid	5 tot 95% niet condenserend
Certificeringen	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Elektromagnetische naleving	KLASSE B, UL62368
Jumbo-frames	10k
Warranty	2 Years

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.