

## AG Neovo SX-15G CCTV-monitor 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixels

**Merk :** AG Neovo

**Artikelcode:** SX5G0011E0100

**Productnaam :** SX-15G

AG Neovo SX-15G. Type product: CCTV-monitor, Montagewijze: Vrijstaand/aan muur gemonteerd, Kleur van het product: Zwart. Beeldscherm diagonaal: 38,1 cm (15"), Resolutie: 1024 x 768 Pixels, Type beeldscherm: TFT. Vermogen luidsprekers: 2 W, Paneelmontage-interface: 75 x 75,100 x 100 mm, Kabelslot sleuf type: Kensington. Type stroombron: DC, Soort voeding: Extern, Stroomverbruik (typisch): 13 W. Gewicht: 4,8 kg, Hoogte: 315 mm, Diepte: 53,5 mm



| Design                         |                                | Poorten & interfaces                   |                       |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Type product *                 | CCTV-monitor                   | Composiet video-ingang                 | 1                     |
| Montagewijze *                 | Vrijstaand/aan muur gemonteerd | Composiet video-uitgang                | 1                     |
| Kleur van het product *        | Zwart                          | 3,5 mm in                              | ✓                     |
| kantel aanpassingen            | ✓                              | Aansluiting voor netstroomadapter      | ✓                     |
| Hellingshoek                   | 20°                            | <b>Energie</b>                         |                       |
| Bereik kantelhoek              | 0 - 20°                        | Type stroombron *                      | DC                    |
| LED-indicatoren                | ✓                              | Soort voeding                          | Extern                |
| Certificering                  | CB, FCC                        | Stroomverbruik (typisch)               | 13 W                  |
| Beeldscherm                    |                                | Stroomverbruik (in standby)            | 0,5 W                 |
| Beeldscherm diagonaal *        | 38,1 cm (15")                  | Stroomverbruik (indien uit)            | 0,3 W                 |
| Resolutie *                    | 1024 x 768 Pixels              | AC-adapter, uitgangsspanning           | 12 V                  |
| Type beeldscherm *             | TFT                            | AC-adapter, uitgangsstroom             | 1,5 A                 |
| Soort paneel                   | VA                             | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                       |
| Helderheid                     | 300 cd/m²                      | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C             |
| Beeldverhouding                | 4:3                            | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C           |
| Kijkhoek, horizontaal          | 176°                           | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent       |
| Kijkhoek, verticaal            | 176°                           | Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 95 procent        |
| Beeldscherm, aantal kleuren    | 16.2 million colours           | <b>Technische details</b>              |                       |
| Pixel pitch                    | 0,297 x 0,297 mm               | Naleving van duurzaamheid              | ✓                     |
| Frequentiebereik horizontaal   | 24 - 83 kHz                    | Certificaten van naleving              | CE, REACH, RoHS, WEEE |
| Frequentiebereik verticaal     | 50 - 75 Hz                     | <b>Gewicht en omvang</b>               |                       |
| Responstijd                    | 5 ms                           | Gewicht                                | 4,8 kg                |
| RGB-kleurruimte                | NTSC                           | Hoogte                                 | 315 mm                |
| NTSC-dekking (normaal)         | 72 procent                     | Diepte                                 | 53,5 mm               |
| Antireflectiescherm            | ✓                              | Breedte                                | 380 mm                |
| Glas dikheid                   | 3 mm                           | Breedte apparaat (met standaard)       | 380 mm                |
| Prestatie                      |                                | Diepte apparaat (met standaard)        | 155 mm                |
| Ingebouwde luidsprekers        | ✓                              | Hoogte apparaat (met standaard)        | 359 mm                |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2                              | Gewicht (met standaard)                | 4,4 kg                |
| Vermogen luidsprekers          | 2 W                            |                                        |                       |
| VESA-montage                   | ✓                              |                                        |                       |

| Prestatie                               |                      | Gewicht en omvang        |                |
|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Paneelmontage-interface                 | 75 x 75,100 x 100 mm | Breedte verpakking       | 470 mm         |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | ✓                    | Diepte verpakking        | 199 mm         |
| Kabelslot sleuf type                    | Kensington           | Hoogte verpakking        | 460 mm         |
|                                         |                      | Gewicht verpakking       | 6,8 kg         |
| Poorten & interfaces                    |                      | Inhoud van de verpakking |                |
| Aantal HDMI-poorten                     | 1                    | Inclusief AC-adapter     | ✓              |
| HDMI versie                             | 1.4                  | Meegeleverde kabels      | AC, Audio, VGA |
| DVI-D poorten                           | 1                    | Snelstartgids            | ✓              |
| VGA (D-Sub)poort(en)                    | 1                    | Aantal                   | 1              |
| USB-poort                               | ✓                    |                          |                |
| Aantal USB 2.0-poorten                  | 1                    |                          |                |



4710739595857

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.