



LevelOne SFP-3411 netwerk transceiver module Vezel-optiek 1250 Mbit/s 1310 nm

Merk : LevelOne

Artikelcode: SFP-3411

Productnaam : SFP-3411

LevelOne SFP-3411. SFP transceiver type: Vezel-optiek, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 1250 Mbit/s, Soort aansluiting: SFP. Kleur van het product: Zilver. Ingangsspanning: 3.3 V, Stroom (max.): 0,25 A. Certificaten van naleving: RoHS, Veiligheid: EMI compatible with FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B, Class 1 Laser..., Certificering: EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-2. Breedte: 57 mm, Diepte: 12 mm, Hoogte: 14 mm



Prestatie		Certificaten	
SFP transceiver type *	Vezel-optiek	Certificaten van naleving	RoHS
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1250 Mbit/s		EMI compatible with FCC Part 15 Class B, EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B, Class 1 Laser
Soort aansluiting *	SFP	Veiligheid	Eye Safety compatible with FDA 21CFR 1040.10 and 1040.11
Single-mode glasvezelkabel (SMF) ondersteund	✓		EN60950, EN (IEC)60825-1/2
Multi-mode glasvezelkabel (MMF) ondersteund	✗	Certificering	EMC Directive 2014/53/EU IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-2
Vezel-optische connector	LC	Eisen aan de omgeving	
Vezelkabel diameters ondersteund	9/125 µm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 70 °C
SFP-zendernorm	LX	Temperatuur bij opslag	-40 - 85 °C
Maximaal bereik	40000 m	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent
Golflengte	1310 nm	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 85 procent
Tx vermogen (min)	-5 dBmW	Gewicht en omvang	
Tx vermogen (max)	0 dBmW	Breedte	57 mm
Rx vermogen (min)	-25 dBmW	Diepte	12 mm
Rx vermogen (max)	-2 dBmW	Hoogte	14 mm
Link budget	20 dB	Gewicht	22 g
Netwerkstandaard	IEEE 802.3z	Inhoud van de verpakking	
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	1000BASE	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	✓	Verpakking	
Kenmerken		Gebruiksaanwijzing	✓
Kleur van het product	Zilver	Breedte verpakking	106 mm
Hot-swap	✓	Diepte verpakking	20 mm
Energie		Hoogte verpakking	65 mm
Ingangsspanning	3.3 V	Gewicht verpakking	40 g
Stroom (max.)	0,25 A	Type verpakking	Doos
		Overige specificaties	
		Ontvang vermogen	-25 - - 2 dBmW
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85369010	

Logistieke gegevens

Land van herkomst	China
-------------------	-------



4015867208663



4015867240298

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.