



QSW-1105-5T

Beheertype	Onbeheerd
Aantal poorten	5
2.5GbE (RJ45)	5
Beschrijving voedingseenheid	Adapter
Max. energieverbruik	12 W
Invoer energietype	DC
Invoer spanningsbereik	12V
MAC-adrestabel	16K
Totale niet-blokkerende doorvoer	12.5Gbps
Switch-capaciteit	25Gbps
Ventilator	Zonder ventilator
Zonder ventilator	Yes
Ondersteunde standaarden	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control
Vorm	Desktop
LED-indicatoren	Per poort: Snelheid/link/activiteit Lus-LED: Lus Per systeem: Voeding/Status
Dimensies (HxBxD)	34 x 180 x 145 mm
Gewicht (netto)	0,577 kg
Bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Relatieve vochtigheid	10% tot 90% (niet-condenserend)

Certificeringen	FCC, CE, BSMI, VCCI, LVD,CCC,KCC,ASNZ
Elektromagnetische naleving	Klasse B
Jumbo-frames	9K
Warranty	2 Years

Opmerking: Gebruik uitsluitend geheugenmodules van QNAP om de systeemprestaties en stabiliteit te handhaven. Gebruik voor NAS-apparaten met meer dan één geheugensleuf QNAP-modules met identieke specificaties.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-ondersteunde modules kan de prestaties verslechteren, fouten veroorzaken, of voorkomen dat het besturingssysteem start.

* Test geluidsniveau

Omgeving: Raadpleeg ISO 7779; maximum HDD geladen; positie omstander; gemiddelde gegevens van 1 meter vóór werkende NAS.

Productafbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld en kunnen afwijken van het werkelijke product. Als gevolg van verschillen in monitoren kunnen de kleuren van producten eveneens afwijken van wat op de site wordt getoond.

Ontwerpen en de specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder vooraankondiging.