

CyberPower PR750ELCDGR UPS Line-interactive 0,75 kVA 675 W 4 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: PR750ELCDGR

Productnaam : PR750ELCDGR

CyberPower PR750ELCDGR. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,75 kVA, Uitgangsvermogen: 675 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Type F, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 4 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2,5 min, Typische backup tijd op halve lading: 10,5 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: CE, RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op halve lading	10,5 min
Output power capacity *	0,75 kVA	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Uitgangsvermogen *	675 W	Hot-swap batterij	✓
Golfvorm *	Zuivere sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	150 V	Vormfactor *	Tower
Ingang operation voltage (max) *	301 V	Materiaal behuizing	Metaal
Frequentie *	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Soort bediening	Knoppen
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Type beeldscherm	LCD
Output frequentie	50/60 Hz	LED-indicatoren	Batterijvervanging, Storing, Stroom
Automatic Voltage Regulation (AVR)	✓	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	405 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	4 ms	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Warmte-dissipatie	75 BTU/h	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Aantal input fases	1	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Aantal output fases	1	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Output vermogensfactor	0,9	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Emergency Power Off (EPO)	✓	Certificaten	
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Spanningsbeveiliging	✓	Inhoud van de verpakking	
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Gebruikershandleiding	✓
Geluidsalarm(en)	✓	Duurzaamheid	
Beheerprotocollen	SNMP/HTTP	Naleving van duurzaamheid	✓
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Poorten & interfaces			
Stopcontacttypes	C13 stekker, Type F		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stekker	C14 stekker	Breedte	136 mm
Aantal AC uitgangen	4 AC-uitgang(en)	Diepte	349 mm
USB-poort	✓	Hoogte	162 mm
USB-poorttype	USB Type-B	Gewicht	12,3 kg
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓	Verpakking	
Accu/Batterij		Breedte verpakking	272 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	486 mm
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Hoogte verpakking	283 mm
Typische backup tijd op volledige lading	2,5 min	Gewicht verpakking	13,3 kg
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Garantieperiode	3 jaar
		Land van herkomst	China
		Overige specificaties	
		Type batterij	RBP0014



4712856274325

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.