

be quiet! POWER ZONE 2 | 1200 W power supply unit 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BP030EU

Productnaam : POWER ZONE 2 | 1200 W

be quiet! POWER ZONE 2 | 1200 W. Totaal vermogen: 1200 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 1270 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 550,700,850,1000 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Platinum. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 14 cm. Certificaten van naleving: BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE



Energie		Prestatie	
Totaal vermogen *	1200 W	ATX version	3.1
Piekvermogen	1270 W	EPS version	2.92
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Geluidsniveau	25,5 dB
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	Bearing technologie	Gegroefd
Maximale ingangsstroom (@110V)	15 A	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Maximale ingangsstroom (@220V)	7,5 A	Design	
Power factor	0,97	Kleur van het product	Zwart
Aantal +12V rail(s)	1	Type koeling	Actief
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Ventilator diameter	14 cm
Gecombineerd vermogen (+12V)	1200 W	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W	Ventilator snelheid	0 - 2100 RPM
Gecombineerd vermogen (-12V)	6 W	Aan/uitschakelaar	✓
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Eisen aan de omgeving	
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Max huidige output(+12V)	100 A	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Max huidige output (+5V)	20 A	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Certificaten	
Houd-tijd	20,42 ms	Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving	✓
Efficiëntie	92,7 procent	Certificaten van naleving	BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Surge & inrush, Onder spanning		
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Breedte	150 mm
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Diepte	160 mm
Aantal SATA power connectors	7	Hoogte	86 mm
Lengte SATA-stroomkabel	550,700,850,1000 mm	Gewicht	1,88 kg
Aantal SATA stroomkabels	2		
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	1		

Poorten & interfaces		Verpakking	
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	1000 mm	Gebruikershandleiding	✓
EPS power connector (8-pin)	✓	Handleidingtalen	Duits, Engels, Spaans, Frans, Pools, Russisch, Oekraïens
PCI Express power connectors (6+2 pin)	3	Breedte verpakking	248 mm
PCI Express voedingsconnectoren (12-pin)	2	Diepte verpakking	328 mm
Lengte PCI Express-stroomkabel	60 cm	Hoogte verpakking	102 mm
CPU P4 connector (4-pin)	1	Gewicht verpakking	3,5 kg
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Type verpakking	Doos
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm	Technische details	
Bekabelingstype	Volledig modulair	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP, Triman
Prestatie		Logistieke gegevens	
80 PLUS certificatie *	80 PLUS Platinum	(Binnenste) verzendverpakking lengte	43 cm
Bedoeld voor *	PC	(Binnenste) verzendverpakking breedte	26,5 cm
Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX	(Binnenste) verzendverpakking hoogte	34 cm
		Producten per (binnenste) verzendverpakking	4 stuk(s)
		(Binnenste) verzendverpakking gewicht	14,9 kg
		Overige specificaties	
		Inclusief schroeven	✓
		Kabelbinders inbegrepen	✓



4260052193563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.