be quiet!

be quiet! POWER ZONE 2 | 1200 W power supply unit 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BP030EU

Productnaam : POWER ZONE 2 | 1200 W

be quiet! POWER ZONE 2 | 1200 W. Totaal vermogen: 1200 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 1270 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 550,700,850,1000 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Platinum. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 14 cm. Certificaten van naleving: BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Energie	
Totaal vermogen *	1200 W
Piekvermogen	1270 W
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Maximale ingangsstroom (@110V)	15 A
Maximale ingangsstroom (@220V)	7,5 A
Power factor	0,97
Aantal +12V rail(s)	1
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W
Gecombineerd vermogen (+12V)	1200 W
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W
Gecombineerd vermogen (-12V)	6 W
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W
Max huidige output (+3.3V)	20 A
Max huidige output(+12V)	100 A
Max huidige output (+5V)	20 A
Max huidige output (-12V)	0,3 A
Max huidige output (+5Vsb)	3 A
Houd-tijd	20,42 ms
Efficientie	92,7 procent
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Surge & inrush, Onder spanning

Poorten & interfaces	
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm
Aantal SATA power connectors	7
Lengte SATA-stroomkabel	550,700,850,1000 mm
Aantal SATA stroomkabels	2
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	1
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	1000 mm
EPS power connector (8-pin)	✔

Prestatie	
ATX version	3.1
EPS version	2.92
Geluidsniveau	25,5 dB
Bearing technologie	Gegroefd
Mean time between failures (MTBF)	100000 uur

Design	
Kleur van het product	Zwart
Type koeling	Actief
Ventilator diameter	14 cm
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Ventilator snelheid	0 - 2100 RPM
Belichting	✘
Aan/uitschakelaar	✔

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 85 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent

Certificaten	
Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) naleving	✔
Certificaten van naleving	BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Gewicht en omvang	
Breedte	150 mm
Diepte	160 mm
Hoogte	86 mm
Gewicht	1,88 kg

Verpakking	
Gebruikershandleiding	✔

Poorten & interfaces	
PCI Express power connectors (6+2 pin)	3
PCI Express voedingsconnectoren (12-pin)	2
Lengte PCI Express-stroomkabel	60 cm
CPU P4 connector (4-pin)	1
CPU power connector (4+4 pin)	✔
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm
PCI Express connector	✔
Bekabelingstype	Volledig modulair

Prestatie	
80 PLUS certificatie *	80 PLUS Platinum
Bedoeld voor *	PC
Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX

Verpakking	
Handleidingtalen	Duits, Engels, Spaans, Frans, Pools, Russisch, Oekraïens
Breedte verpakking	248 mm
Diepte verpakking	328 mm
Hoogte verpakking	102 mm
Gewicht verpakking	3,5 kg
Type verpakking	Doos

Technische details	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP, Triman

Logistieke gegevens	
(Binnenste) verzendverpakking lengte	43 cm
(Binnenste) verzendverpakking breedte	26,5 cm
(Binnenste) verzendverpakking hoogte	34 cm
Producten per (binnenste) verzendverpakking	4 stuk(s)
(Binnenste) verzendverpakking gewicht	14,9 kg

Overige specificaties	
Inclusief schroeven	✔
Kabelbinders inbegrepen	✔

4260052193563

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 07-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date