



APC BR700G UPS 0,7 kVA 420 W

Merk : APC

Artikelcode: BR700G

Productnaam : BR700G

Terug UPS RS 700 LCD-Master Control

APC BR700G UPS 0,7 kVA 420 W:

Energiebesparende verkooppunten

- Automatisch bezuinigingen bevoegdheid om apparatuur stationair te behouden elektriciteit.

Disconnected batterij aanmelding

- Waarschuwt wanneer een batterij niet beschikbaar is voor back-up vermogen levert.

Boost en Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)

- Geeft een hogere beschikbaarheid van toepassingen via correctie van lage en hoge spanning voorwaarden zonder gebruik van de batterij.

LCD grafisch display

- Tekst en nabootsen diagrammen die weergavemodi van de werking, het systeem parameters en alarmen.

APC BR700G. Output power capacity: 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 420 W, Surge energy rating: 355 J.

Stopcontacttypes: NEMA 5-15R. Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Accu/Batterij oplaadtijd:

12 uur. Kleur van het product: Zwart, Snoerlengte: 1,83 m. Certificering: FCC Part 15 Class B, FCC Part

68, NOM, UL 1778



Kenmerken		Eisen aan de omgeving	
Output power capacity *	0,7 kVA	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 40 procent
Uitgangsvermogen *	420 W	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Surge energy rating	355 J	Hoogte bij opslag	0 - 3000 m
Geluidsniveau	40 dB	Certificaten	
Geluidsalarm(en)	✓		
Poorten & interfaces		Certificering	FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, NOM, UL 1778
Stopcontacttypes	NEMA 5-15R	Gewicht en omvang	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Gewicht	7,15 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Gewicht verpakking	7,95 kg
Accu/Batterij oplaadtijd	12 uur	Logistieke gegevens	
Design		Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
Snoerlengte	1,83 m	Overige specificaties	
Kleur van het product *	Zwart	Output-aansluitingen	3 x NEMA 5-15R 3 x NEMA 5-15R
LED-indicatoren	✓	Afmetingen (B x D x H)	91 x 310 x 190 mm
Eisen aan de omgeving		Netspanning, in bedrijf	120 V
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C	Nominale input voltage	120 V
Temperatuur bij opslag	-14 - 40 °C	Filtratie	✓
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent	Afmetingen verpakking (BxDxH)	138 x 442 x 252 mm



0731304266792



731304266792

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.