

CyberPower OL1000ERTXL2U UPS Dubbele conversie (online) 1 kVA 900 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: OL1000ERTXL2U

Productnaam : OL1000ERTXL2U



CyberPower OL1000ERTXL2U. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 6 min, Typische backup tijd op halve lading: 18 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 433 mm, Diepte: 430 mm, Hoogte: 88 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Accu/Batterij oplaadtijd	5 uur
Output power capacity *	1 kVA	Hot-swap batterij	✓
Uitgangsvermogen *	900 W	Koude start	✓
Golfvorm *	Zuivere sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	190 V	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Materiaal behuizing	Metaal
Frequentie *	40/70 Hz	Rackcapaciteit	2U
Uitgang operation voltage (min)	200 V	Type koeling	Actief
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Ingebouwde ventilator	✓
Output frequentie	50/60 Hz	Kleur van het product *	Zwart
Stroom (max.)	5 A	Soort bediening	Knoppen
Surge energy rating	1780 J	Type beeldscherm	LCD
Warmtedissipatie	341 BTU/h	LED-indicatoren	✓
Output vermogensfactor	0,9	Eisen aan de omgeving	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
THD (lineaire belasting)	3 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 45 °C
THD (niet-lineaire belasting)	5 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Spanningsbeveiliging	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Stroomspanning bescherming	Overbelasting, Kortsluiting	Technische details	
Geluidsalarm(en)	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
Hoorbare alarmstanden	Batterijvervanging	Duurzaamheidscertificaten	C-TICK, CE, RCM, RoHS
Land van herkomst	China	Garantieperiode	3 jaar
Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Stopcontacttypes	C13 stekker	Breedte	433 mm
Stekker	C14 stekker	Diepte	430 mm
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)	Hoogte	88 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Gewicht	18 kg
Seriële interface	✓	Breedte verpakking	575 mm
Soort seriële aansluiting	RS-232		
Seriële poort(en)	1		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
RS-232 port	1	Diepte verpakking	550 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Hoogte verpakking	240 mm
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓	Gewicht verpakking	24,5 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Rekbevestigingspakket	✓
Typische backup tijd op volledige lading	6 min	Meegeleverde kabels	Serie, USB-kabel
Typische backup tijd op halve lading	18 min	Gebruikershandleiding	✓
		Meegeleverde software	PowerPanel® Business Edition
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
Overige specificaties			
Type batterij		RBP0074	
Compatibele besturingssystemen		Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003, Linux	
Overbelastingsprotectie		✓	



4712364143595



5050914923457

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.