

CyberPower OL1500ERTXL2U UPS Dubbele conversie (online) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: OL1500ERTXL2U

Productnaam : OL1500ERTXL2U

CyberPower OL1500ERTXL2U. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1,5 kVA, Uitgangsvermogen: 1350 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 3 min, Typische backup tijd op halve lading: 11 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: C-TICK, CE, RCM, RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Hot-swap batterij	✓
Output power capacity *	1,5 kVA	Koude start	✓
Uitgangsvermogen *	1350 W	Design	
Golfvorm *	Zuivere sinus	Vormfactor *	Rackmontage/toren
Ingang operation voltage (min) *	190 V	Materiaal behuizing	Metaal
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Rackcapaciteit	2U
Frequentie *	40/70 Hz	Type koeling	Actief
Uitgang operation voltage (min)	200 V	Ingebouwde ventilator	✓
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Soort bediening	Knoppen
Stroom (max.)	7,5 A	Type beeldscherm	LCD
Surge energy rating	1780 J	LED-indicatoren	✓
Responstijd	0 ms	Eisen aan de omgeving	
Warmtedissipatie	512 BTU/h	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Output vermogensfactor	0,9	Temperatuur bij opslag	-20 - 45 °C
Emergency Power Off (EPO)	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
THD (lineaire belasting)	3 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
THD (niet-lineaire belasting)	5 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Hoogte bij opslag	0 - 15000 m
Spanningsbeveiliging	✓	Certificaten	
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon	Certificaten van naleving	C-TICK, CE, RCM, RoHS
Stroomspanning bescherming	Overbelasting, Kortsluiting	Inhoud van de verpakking	
Geluidsalarm(en)	✓	Rekbevestigingspakket	✓
Hoorbare alarmstanden	Batterijvervanging	Meegeleverde kabels	Serie, USB-kabel
Poorten & interfaces		Gebruikershandleiding	✓
Stopcontacttypes	C13 stekker		
Stekker	C14 stekker		
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)		

Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Aantal USB 2.0-poorten	1	Naleving van duurzaamheid	✓
Seriële interface	✓	Gewicht en omvang	
Soort serieële aansluiting	RS-232	Breedte	433 mm
Seriële poort(en)	1	Diepte	430 mm
RS-232 port	1	Hoogte	88 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Gewicht	18 kg
Noodstop-aansluiting (EPO)	✓	Verpakking	
Accu/Batterij		Meegeleverde software	PowerPanel® Business Edition
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Breedte verpakking	575 mm
Typische backup tijd op volledige lading	3 min	Diepte verpakking	550 mm
Typische backup tijd op halve lading	11 min	Hoogte verpakking	240 mm
Accu/Batterij oplaadtijd	5 uur	Gewicht verpakking	24,5 kg
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Garantieperiode	3 jaar
		Land van herkomst	China
		Overige specificaties	
		Type batterij	RBP0074
		Compatibele besturingssystemen	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003, Linux
		Overbelastingsprotectie	✓



4712364143601

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.