

CyberPower PR750ELCD UPS Line-interactive 0,75 kVA 675 W 6 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: PR750ELCD

Productnaam : PR750ELCD

CyberPower PR750ELCD. UPS-topologie: Line-interactive, Output power capacity: 0,75 kVA, Uitgangsvermogen: 675 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 6 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 2,5 min, Typische backup tijd op halve lading: 10,5 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Breedte: 349 mm, Diepte: 138 mm, Hoogte: 162 mm



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Line-interactive	Typische backup tijd op volledige lading	2,5 min
Output power capacity *	0,75 kVA	Typische backup tijd op halve lading	10,5 min
Uitgangsvermogen *	675 W	Accu/Batterij oplaadtijd	8 uur
Golfvorm *	Zuivere sinus	Hot-swap batterij	✓
Ingang operation voltage (min) *	150 V	Design	
Ingang operation voltage (max) *	301 V	Vormfactor *	Tower
Frequentie *	50/60 Hz	Materiaal behuizing	Metaal
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Kleur van het product *	Zwart
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Type beeldscherm	LCD
Stroom (max.)	10 A	LED-indicatoren	Fout, Ingeschakeld
Surge energy rating	405 J	Certificering	CE, EAC, RCM, RoHS
Responstijd	4 ms	Eisen aan de omgeving	
Power factor	0,9	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Spanningsbeveiliging	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Geluidsalarm(en)	✓	Gewicht en omvang	
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Storing, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij overbelasting	Breedte	349 mm
Land van herkomst	China	Diepte	138 mm
		Hoogte	162 mm
Poorten & interfaces		Gewicht	12,3 kg
Stopcontacttypes	C13 stekker	Breedte verpakking	272 mm
Stekker	C14 stekker	Diepte verpakking	486 mm
Aantal AC uitgangen	6 AC-uitgang(en)	Hoogte verpakking	283 mm
USB-poort	✓	Gewicht verpakking	13,3 kg
Accu/Batterij		Verpakking	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Ondersteund aantal accu's/batterijen	1	Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 8504408590	

Overige specificaties

Overbelastingsprotectie





4712364143397



5050914923815



5054533768901



5054484768906



4712364144189

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.