

ZYXEL

## Zyxel NAS326 NAS Mini Tower Ethernet LAN Zwart

Merk : Zyxel

Artikelcode: NAS326-EU0101F

Productnaam : NAS326

- Ontwerp zonder configuratie voor toegang op afstand vanaf ZyXEL Drive
  - Gebruiksvriendelijk delen van mobiele groepen vanuit uw eigen persoonlijke cloud
  - Gebruikersportaal als apparaatstatusdashboard
  - Eenvoudig in te stellen, te onderhouden en te organiseren
- 2 Bay, JBOD, RAID 0/1, Marvell Armada 380 1.3 GHz, DDR3 512 MB, 1 x RJ-45, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 207 x 164 x 123 mm, 1257 g
- Zyxel NAS326. Ondersteunde types opslag-drives: HDD, Ondersteunde opslagstationinterfaces: SATA II, Opslag-schijf afmetingen ondersteund: 2.5,3.5". Processorfamilie: Marvell Armada 380, Frequentie van processor: 1,3 GHz. Intern geheugen: 0,5 GB, Intern geheugentype: DDR3. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Type behuizing: Mini Tower, Type koeling: Actief, Kleur van het product: Zwart



Opslagmedia		Design	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	SATA II	LED-indicatoren	✓
Opslag-schijf afmetingen ondersteund	2.5,3.5"	Ingebouwd display	✗
Maximaal ondersteunde opslagcapaciteit	12 TB	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
RAID support *	✓	Prestatie	
Soorten RAID	0, 1, JBOD	Soort *	NAS
Ondersteunde bestandssystemen	FAT, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4	Apparaatklasse *	Home & Home Office
Opslagdrives geïnstalleerd *	✗	Backup-functie *	✓
Aantal storage drives ondersteund *	2	Back-up-eigenschappen	iSCSI LUN
Geïnstalleerde opslag-drive *	✗	Aan/uitschakelaar	✓
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD	S.M.A.R.T. support	✓
Processor		Energie	
Processorfamilie *	Marvell Armada 380	Vermogenstoevoer locatie	Ingebouwd
Frequentie van processor *	1,3 GHz	Stroomverbruik (typisch)	28 W
Geheugen		AC-ingangsspanning	100-240 V
Intern geheugentype	DDR3	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Intern geheugen *	0,5 GB	Gewicht en omvang	
Netwerk		Breedte *	207 mm
Ethernet LAN *	✓	Diepte *	164 mm
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Hoogte *	123 mm
Wifi	✗	Gewicht	1,26 kg
DHCP client	✓	Breedte verpakking	280 mm
iSCSI support	✓	Diepte verpakking	173 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	275 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Gewicht verpakking	2,26 kg
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2	Inhoud van de verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Snelstartgids	✓
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
		Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C

Design		Eisen aan de omgeving	
Type behuizing *	Mini Tower	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 95 procent
Type koeling *	Actief	<b>Certificaten</b>	
Kleur van het product	Zwart	Certificering	CE LVD, BSMI CE, FCC class B, C-Tick, BSMI DLNA 1.5, UPnP
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)	<b>Logistieke gegevens</b>	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 84714100	



4718937587575

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.