

CyberPower OLS1000EA UPS Dubbele conversie (online) 1 kVA 900 W 3 AC-uitgang(en)

Merk : CyberPower

Artikelcode: OLS1000EA-DE

Productnaam : OLS1000EA

CyberPower OLS1000EA. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1 kVA, Uitgangsvermogen: 900 W. Stopcontacttypes: IEC 320, Stekker: C13 stekker, Aantal AC uitgangen: 3 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op volledige lading: 4 min, Typische backup tijd op halve lading: 11 min. Vormfactor: Tower, Kleur van het product: Zwart, Materiaal behuizing: Metaal. Certificaten van naleving: CE, RoHS



Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie *	Dubbele conversie (online)	Typische backup tijd op halve lading	11 min
Output power capacity *	1 kVA	Acculevensduur (max)	4 jaar
Uitgangsvermogen *	900 W	Laadstroom	1,5 A
Golfvorm *	Zuivere sinus	Design	
Ingang operation voltage (min) *	160 V	Vormfactor *	Tower
Ingang operation voltage (max) *	300 V	Materiaal behuizing	Metaal
Frequentie *	50/60 Hz	Snoerlengte	1,5 m
Uitgang operation voltage (min)	208 V	Ingebouwde ventilator	✓
Uitgang operation voltage (max)	240 V	Kleur van het product *	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz	Type beeldscherm	LCD
Stroom (max.)	4,5 A	Eisen aan de omgeving	
Surge energy rating	345 J	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Responstijd	0 ms	Temperatuur bij opslag	-20 - 50 °C
Efficiëntie (ECO-modus)	95 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Input vermogensfactor	0,98	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Output vermogensfactor	0,9	Hoogte, in bedrijf	0 - 1500 m
Crest factor	3:1	Hoogte bij opslag	0 - 1500 m
ECO mode	✓	Certificaten	
Emergency Power Off (EPO)	✓	Certificaten van naleving	CE, RoHS
Output voltage THD	3 procent	Inhoud van de verpakking	
EMI/RFI geluidsfiltering	✓	Meegeleverde kabels	USB-kabel
Stroomspanning bescherming	Overbelasting	Gebruikershandleiding	✓
Geluidsalarm(en)	✓	Gewicht en omvang	
Hoorbare alarmstanden	Batterijvervanging, Storing, Alarm bij overbelasting	Breedte	140 mm
Poorten & interfaces		Diepte	327 mm
Stopcontacttypes	IEC 320	Hoogte	191 mm
Stekker	C13 stekker		

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
Aantal AC uitgangen	3 AC-uitgang(en)	Gewicht	9,4 kg
USB-poort	✓	Verpakking	
Accu/Batterij		Breedte verpakking	241 mm
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Diepte verpakking	510 mm
Typische backup tijd op volledige lading	4 min	Hoogte verpakking	313 mm
		Gewicht verpakking	14,6 kg
Logistieke gegevens			
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	8504408590
		Land van herkomst	China



4711027790190

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.